



Elektrický nízkozdvíhový vozík s plošinou / bočně sedícím řidičem ESE 430

Výška zdvihu: 115 mm / Nosnost: 3000 kg

 **JUNGHEINRICH**

Bezpečný stroj s bočním uložením sedačky k intenzivnímu použití.

Současná přeprava až 3 palet.

Bezpečné a odolné elektrické nízkozdvížené vozíky se sedačkou napříč směru jízdy ESE řady 4 jsou ideální k přepravě několika palet současně na dlouhých trasách. Třífázový motor 48 V přitom umožňuje dynamický pohyb a vysokou rychlost k dosažení nejvyšší efektivity a výkonu překládky.

K zaručení hladkého průběhu procesu nabízejí modely ESE mimořádnou míru bezpečnosti a ergonomie: Rychlost, brzda a tlačítko bdělosti obsluhy jsou ovládány snadno dostupnými pedály, zatímco zdvih je snadno a bez přehmatávání ovládán pomocí páky soloPILOT.

Výškově nastavitelná volitelná plošina a nastavitelný volant zaručují komfortní polohu při sezení každému řidiči. Navíc je výrazně zjednodušena změna směru jízdy možností přepínání režimu řízení mezi 180° a 360°.

Mimořádně vysoké kapacity baterie a extrémně odolná konstrukce dělají z vozíku ESE ideálního pomocníka k intenzivnímu a dlouhodobému použití.

Přehled výhod

- Přeprava několika palet současně (až 3 palety)
- Ergonomické uspořádání pracoviště řidiče
- Řízení 180°/360° k rychlé změně směru pojezdu
- Vysoké rychlosti pojezdu a třífázová technologie
- Třífázový motor 48 V pro dynamické pohyby

Váš nízkozdvížný vozík Jungheinrich pro maximální užitek zákazníka.



Efektivita

Maximální výkon s nejefektivnějšími vozíky.

Naše třífázová technologie nabízí nejvyšší výkon při minimálních provozních nákladech a mimořádně vysoké disponibilitě.

Větší hospodárnost využitím třífázové technologie

- Silné zrychlení.
- Vysoká disponibilita využitím bezúdržbových motorů bez uhlíkových kartáčků.
- 2letá záruka na motor pojezdu.

Efektivní management spotřeby energie

- Výkonný olověný akumulátor: 4 PzS 620 Ah.
- Optimální napájení energií u modelu ESE 120 s výkonem baterie v rozsahu 375 Ah až 500 Ah, u modelu ESE 220/320 s baterií 465 Ah.
- Rychlá výměna baterií pomocí boční výměny.



Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Konstrukční řada ESE má dlouhou životnost a nízkou náročnost údržby provedením mimořádně odolné konstrukce se solidním ocelovým šasi a s vidlemi odolnými proti deformacím, spolu s bezúdržbovým třífázovým motorem tak, aby byl každodenní provoz bezpečný.

Odolný a bezpečný

- Odolné šasi k trvalému využití s plným jmenovitým zatížením.
- K dodání jsou vidle v různém provedení odolné proti deformaci s mimořádně silnými výtuhami ze speciální oceli.

Snížené náklady na údržbu

- Bezúdržbový třífázový motor pojezdu bez uhlíkových kartáčků.
- Snadná přístupnost ke všem komponentům usnadňuje servis.

Dobře čitelný displej řidiče

- Kvalitní kontrolní nástroj pro zobrazení nejdůležitějších provozních dat.
- Zobrazení směru pojezdu a postavení kol.
- Poloha volantu.
- Ukazatel stavu baterie s ukazatelem dojezdu.
- Rychlost.
- Ujeté kilometry.
- 3 nastavitelné programy jízdy pro individuální přizpůsobení požadavkům každého použití.
- Provozní hodiny a čas.



Individualita

Vozík je stejně individuální jako vaše podnikání.

Ergonomickou kabinu můžete perfektně přizpůsobit střídající se obsluze. Velkoryse koncipovaný prostor zaručuje pohodlí v každé situaci. Jednoduchá dostupnost všech ovládacích prvků toto pohodlí ještě zvyšuje.

Ergonomická kabina řidiče

- Sedačka s možností nastavení (poloha/tělesná hmotnost) pro každého řidiče.
- Opěra chodidla s nastavitelným sklonem (volitelné příslušenství).
- Důležité ovládací prvky dostupné bez přehmatávání.
- Dostatečný prostor.
- Řízení s třífázovou technologií s rozsahem 180°/ 360° a s optimálním umístěním volantu.
- Nastavení volantu

Snadná obsluha pomocí systému soloPILOT

- Aktivace všech hydraulických funkcí, výběr směru pojezdu a klakson.
- Všechny ovládací prvky jsou umístěné v zorném poli a mají jednoznačnou funkci.
- Přesná práce díky citlivému ovládání všech funkcí.
- Pohodlná loketní opěrka.

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/náklad	Rychlost pojezdu bez nákladu	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Rychlost zdvihu bez nákladu
ESE 430	3000 kg	14 km/h	3953 mm	0,06 m/s

Jungheinrich (ČR) s.r.o.
Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz
www.jungheinrich.cz

Certifikované jsou naše výrobní závody v
Norderstedtu, Moosburgu a Landsbergu.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**