



Trehjulet eltruck

EFG BA 113/115

Løftehøjde: 3000-6500 mm / Lasteevne: 1300-1500 kg

**JUNGHEINRICH**

Den kompakte eltruck til enhver branche.

Stærk og manøvredygtig – også i smalle gange.

Hvis der er smalle gange på dit lager og meget lidt plads til at manøvrere på, er det tid til at lære vores eltruck i serie BA at kende. Den er en af de trucks, der har den mindste arbejdsgangbredde i sin klasse, og den er vores perfekte starttruck til lette aktiviteter, hvor der ikke er så meget plads.

Eltrucken egner sig fantastisk til den interne varetransport samt håndtering, transport og stabling. Den udfører naturligvis også sit arbejde udendørs uden problemer. Uanset hvilket arbejde det drejer sig om: Med dens 48 V-batterier oplades den hurtigt, og den er meget fleksibel i enkel- og flerholdsdrift. Desuden kan den oplades med opladere fra andre Jungheinrich-trucks – det sparer plads og omkostninger.

Forhjulstrækket med to motorer sørger for en sikker traktion på mange forskellige typer underlag. Trods dens kompakte mål kan du regne med en høj restløfteevne under arbejdet takket være robust mastkvalitet og kontravægt.

Eltruckens optimerede mast giver den kørende et fint udsyn til gaffel, vare og forhindringer samt et fremragende udsyn hele vejen rundt. Kort sagt: Vores eltruck i serie BA er den fleksible, sikre og kompakte truck, der egner sig til næsten enhver branche.

Alle fordele ved første øjekast

- Yderst kompakt konstruktion.
- Dens lille venderadius gør den ideel til smalle gange og steder med begrænset plads.
- Fantastisk udsyn til gaffel, vare og forhindringer.
- Høj restløfteevne takket være massiv mast og kontravægt.
- Øget hydraulikoliestrøm – optimal ved anvendelse af påbygningsaggregater.

Din Jungheinrich-eltruck giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal effekt med lavt energiforbrug.

Vores gennemprøvede vekselstrømsteknologi med 48 V-batterier gør din eltruck EFG BA til den ideelle hjælper i den daglige anvendelse i skiftehold – og tilmed en lang levetid.

Energieffektiv indsats

- Energigenvinding med generatorisk bremse.
- Gennemprøvet vekselstrømsteknologi: høj ydeevne med lavt energiforbrug.
- Optimeret energieffektivitet øger indsatstiderne.
- Meget lille venderadius med forhjulstræk med to motorer.

Næsten ingen vedligeholdelse og lang levetid

- Vedligeholdelsesfri drivmotor.
- Lang levetid også i støvede og fugtige omgivelser.
- Meget let at servicere.



Sikkerhed

Til maksimal beskyttelse under alle betingelser.


Intelligente sikkerhedsløsninger sørger for den bedst mulige sikkerhed og beskytter dig og dine medarbejdere i det daglige arbejde.

Intelligent og pålidelig

- curveCONTROL som standard reducerer automatisk hastigheden i kurver.
- Deaktivering af drev- og hydraulikfunktionerne, når der ikke sidder nogen på sædet, beskytter mod misbrug og forebygger ulykker med fastspændingslogik
- Truckens lave tyngdepunkt sørger sammen med den stabile mastprofil for en høj restløfteevne.
- Optimalt udsyn.
- Pålidelig dataoverførsel mellem elektroniske komponenter via grænseflade.
- Robust ramme giver optimal stabilitet.
- Mast og gaffelstol sikrer godt udsyn til last og kørevej.
- Beskyttelsestype IPX5 for hele trucken.

Ekstra sikkerhedsfunktioner

- driveCONTROL kontrollerer hastigheden fra en defineret løftehøjde.
- Vedligeholdelsesfri, våd skivebremse med høj driftssikkerhed og lave serviceomkostninger.
- Sikkerhedssele med kontaktabbryder.
- LED-arbejdslygter gør det let at orientere sig i mørke områder.
- Blitzlampe med forskellige tilstande.
- Floor-Spot til advarsel af fodgængere i nærheden.



Individualitet

Din eltruck er lige netop, som du vil have den.

Uanset hvilken branche du arbejder i: Med eltrucken EFG BA får du gennemtænkte funktioner, markant design og velkendt kvalitet fra Jungheinrich.

Pladsbesparende og manøvreduktig konstruktion

- Kompakte mål og en minimeret venderadius gør det muligt at arbejde, hvor der er meget lidt plads.
- Robust ramme giver optimal truckstabilitet.
- Mast og gaffelstol sikrer godt udsyn til last og kørevej.
- Truckens lave tyngdepunkt sørger sammen med den stabile mastprofil for en høj restløfteevne.

Forskellige udstyrsmuligheder

- Omfattende sikkerhedspakke med blitzlampe, advarselssone lamper samt akustisk advarselssignal.
- Kan også fås som kølehusversion.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighed uden last	Samlet højde
EFG BA 113	1300 kg	12,5 km/h	3182 mm	0,53 m/s	2080 mm
EFG BA 115	1500 kg	12,5 km/h	3279 mm	0,53 m/s	2080 mm

Jungheinrich Danmark A/S
Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 7027 6040
Telefax 7027 6041

kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg, samt vores
reservedelscenter i Kaltenkirchen, er
certificeret. ISO 9001
ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**