Elektro-Vierradstapler

EFG 425-435 NA



EFG 4 NA

Alle Vorteile auf einen Blick



Übersicht

Die passende Lösung für Ihre Anwendungen:

Name	Tragfähigkeit/ Last	Hubhöhe (max.)	Fahrgeschwindigkeit ohne Last	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Hubgeschwindigkeit ohne Last
EFG 425k NA	2500 kg	7500 mm	17 km/h	3922 mm	0,62 m/s
EFG 425 NA	2500 kg	7500 mm	17 km/h	4072 mm	0,62 m/s
EFG 430k NA	3000 kg	7500 mm	17 km/h	3927 mm	0,52 m/s
EFG 430 NA	3000 kg	7500 mm	17 km/h	4077 mm	0,52 m/s
EFG S30 NA	3000 kg	7500 mm	17 km/h	4077 mm	0,52 m/s
EFG 435 NA	3500 kg	7500 mm	17 km/h	4077 mm	0,51 m/s

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Friedrich-Ebert-Damm 129 22047 Hamburg Telefon 0800 222 585858* *Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.de www.jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen Produktionswerke in Norderstedt, Moosburg und Landsberg sowie unser Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

Das Fahrzeug entspricht der gültigen EU-Richtlinie CE für Flurförderzeuge.



