Apilador eléctrico de barra timón

EJC B12 / B14 / B16 / B20

Altura de elevación: 2500-5350 mm / Capacidad de carga: 1200-2000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

La carretilla de barra timón estable para requisitos flexibles.

Mover europalets y mercancías especiales de forma sencilla y segura.

Las carretillas de barra timón flexibles y eficientes EJC de la serie B están diseñadas especialmente para la manipulación de mercancías especiales. Los brazos porteadores se encuentran fuera del contorno y las horquillas forjadas pueden bajarse hasta el suelo. De esta forma, las cargas se pueden recoger fácilmente. Además, las horquillas están disponibles en distintas variantes.Las carretillas de barra timón con conductor acompañante están equipadas con un potente motor de corriente trifásica que asegura una rutina diaria eficiente en el almacén gracias a una rápida aceleración. También el motor de elevación convence con su gran potencia siendo a la vez sorprendentemente silencioso, y permite, en combinación con el sistema hidráulico optimizado, un apilado especialmente suave y preciso. De esta forma, también el motor de elevación contribuye a que el trabajo se pueda realizar de forma segura y sin fatiga.El cargador integrado opcional con el cual se pueden cargar las baterías de larga vida útil en cualquier toma de corriente de 230 V, garantiza un alto grado de disponibilidad de estas carretillas.

5 años sin preocupaciones. Garantizado.

Los tiempos de carga ultrarrápidos y la ausencia de mantenimiento convierten a las baterías de iones de litio, con diferencia, en la fuente de energía más resistente. Con nuestra garantía de 5 años para su batería de iones de litio le prometemos un gran rendimiento a largo plazo con independencia del número de horas de servicio.

Satisfacción al 100%. Garantizado.

Estamos seguros de que le convencerá nuestra tecnología de iones de litio. Tanto es así, que le garantizamos que dentro de 6 meses, a contar desde la entrega, tiene la posibilidad de restaurar de forma rápida y sencilla la tecnología original empleada por usted, sin necesidad de tener que justificar su decisión.

Todas las ventajas de un vistazo:

- Motor de tracción de corriente trifásica potente y sin mantenimiento
- Recogida de palets cerrados o palets transversales
- Hidráulica proporcional para elevación y descenso suaves y precisos
- Marcha lenta segura con la barra timón en posición vertical
- Adaptación individual a las aplicaciones más variadas

Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Capacidad de carga/carga	Altura de elevación (máx.)	Velocidad de marcha sin carga	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Velocidad de elevación sin carga
EJC B12	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2247 mm	0,22 m/s
EJC B14	1400 kg	5350 mm	6 km/h	2352 mm	0,25 m/s
EJC B16	1600 kg	5250 mm	6 km/h	2352 mm	0,25 m/s
EJC B20	2000 kg	4800 mm	6 km/h	2352 mm	0,18 m/s

Jungheinrich de España, S.A.U.
C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Jungheinrich de España S.A.U. y las fábricas alemanas de Norderstedt Moosburg y Landsberg están certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen los requisitos de seguridad europeos.

CE

JUNGHEINRICH