



Transpaleta eléctrica de barra timón

EMD 118

Altura de elevación: 600-1520 mm / Capacidad de carga: 1500-1800 kg

El apilador universal más corto de su clase.

Compacto y flexible con elevación de brazos portadores integrada.

Gracias a su agilidad y la elevación de brazos portadores integrada, los apiladores eléctricos de barra timón ligeros y compactos EMD 115i/118 son muy versátiles. Estos se ocupan tanto de la preparación de pedidos como de tareas sencillas de apilado y transporte en trayectos cortos.

El EMD 115i está equipado de serie con tecnología de iones de litio de última generación y se caracteriza por su longitud de estructura delantera de tan solo 558 mm. Como el apilador más corto de su categoría a escala mundial, el EMD 115i es perfectamente adecuado para aplicaciones en espacios estrechos o en zonas sensibles al peso como camiones o superficies de venta.

Si el ruido es un aspecto importante, ambas carretillas están disponibles con nuestra opción silentDRIVE. El cargador integrado para cualquier toma de corriente de 230 V incrementa la flexibilidad de estas máquinas.

Naturalmente la seguridad también es esencial en estos apiladores: la larga barra timón garantiza una distancia segura entre la carretilla y el operario y nuestro balancín de acoplamiento patentado ProTracLink garantiza un comportamiento de marcha estable.



5 años sin preocupaciones. Garantizado.

Los tiempos de carga ultrarrápidos y la ausencia de mantenimiento convierten a las baterías de iones de litio, con diferencia, en la fuente de energía más resistente. Con nuestra garantía de 5 años para su batería de iones de litio le prometemos un gran rendimiento a largo plazo con independencia del número de horas de servicio.



Satisfacción al 100%. Garantizado.

Estamos seguros de que le convencerá nuestra tecnología de iones de litio. Tanto es así, que le garantizamos que dentro de 6 meses, a contar desde la entrega, tiene la posibilidad de restaurar de forma rápida y sencilla la tecnología original empleada por usted, sin necesidad de tener que justificar su decisión.

Todas las ventajas de un vistazo:

- Extremadamente ágil gracias a la longitud de estructura delantera muy reducida
- Peso total reducido para el transporte en camión
- Características de marcha óptimas gracias a ProTracLink
- Larga barra timón de seguridad para una vista óptima sobre las horquillas
- Cargador integrado para la carga sencilla de la batería

Su apilador de Jungheinrich

destinado al máximo beneficio del cliente.



Eficiencia

Potencia máxima con las máquinas más eficientes.

La manipulación eficiente de palets y la tecnología de iones de litio extremadamente eficiente convierten a estas carretillas elevadoras en ayudantes perfectos en la rutina diaria en el almacén.

Manipulación eficiente de palets

- Elevación precisa y suave de la carga mediante un motor hidráulico con regulación de régimen.
- La hidráulica proporcional (opcional) permite depositar las cargas con gran suavidad.

Equipamiento con tecnología de iones de litio

- Opcionalmente con habitáculo de batería de iones de litio de 40 Ah (EMD 115i) o bien batería de iones de litio de 110 Ah (opcional en la EMD 118).
- Siempre disponibilidad gracias a unos tiempos de carga extremadamente cortos.
- Periodos operativos de hasta tres horas con el habitáculo de batería de 40 Ah (EMD 115i).
- Capacidad de carga intermedia: con una carga intermedia de 30 minutos, la batería se encuentra cargada al 50 % y, tras 80 minutos, al 100 %.
- Sin cambio de batería.
- Potencia completa en todo momento gracias a la rigidez dieléctrica.
- Ahorro de costes gracias a una vida útil más larga en comparación con las baterías de plomo-ácido y sin mantenimiento.
- No requiere salas de carga ni ventilación ya que no se generan gases.



Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

Especialmente segura en espacios estrechos: la barra timón larga, el comportamiento de marcha especialmente estable y la visibilidad óptima gracias a nuestro diseño innovador de los mástiles garantizan la máxima seguridad.

Trabajo seguro en los espacios más estrechos

- Dimensiones compactas para espacios estrechos.
- Manipulación discreta y segura en sucursales frecuentadas por público gracias a la su longitud de estructura delantera muy reducida y al ancho de pasillo de trabajo estrecho.
- Vista óptima de la carga gracias a un diseño especial del mástil con ventana panorámica integrada y diseño especial de la tapa de batería.
- Uso en camionetas de reparto, en entreplantas o en el montacargas gracias a su reducido peso propio.
- Suficiente distancia entre el usuario y la carretilla gracias a la barra timón de seguridad larga.

Comportamiento de marcha estable

- Distribución de la fuerza de apoyo en función de la situación de marcha mediante ruedas de apoyo suspendidas y amortiguadas, unidas entre sí mediante el balancín de ruedas de apoyo patentado ProTracLink.
- Ideal para aplicaciones en la rampa de carga, así como en la carga y descarga de camiones.



Individualidad

Una carretilla tan individual como su negocio.

Un equipo universal para las aplicaciones más diversas: como apilador para la carga simultánea a dos niveles o durante la preparación de pedidos - gracias a numerosas opciones adicionales es posible adaptar estas carretillas elevadoras a cualquier escenario de aplicación.

Aplicaciones flexibles

- Equipo universal compacto y flexible con elevación de brazos portadores integrada.
- En las aplicaciones como transpaleta resulta ideal para recorridos de transporte cortos con cargas de hasta 2.000 kg.
- Como apilador para la carga simultánea a dos niveles resulta eficiente en el transporte de 2 europalets uno encima del otro (elevación de brazos portadores 1.000 kg / elevación de mástil 800 kg).
- Se puede utilizar como apilador para tareas de apilado ligeras hasta una altura de elevación de 1.520 mm.

Equipamientos adicionales

- Rodillos de carga tandem.
- Rodillos de carga Silence.
- Protector de carga.
- Versión para cámaras frigoríficas.
- silentDRIVE para una aplicación silenciosa.

Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Capacidad de carga/ carga	Velocidad de marcha sin carga	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudi- nal)	Velocidad de eleva- ción sin carga
EMD 118	1800 kg	6 km/h	2028 mm	0,3 m/s

Jungheinrich de España, S.A.U.
C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Jungheinrich de España S.A.U. y las
fábricas alemanas de Norderstedt
Moosburg y Landsberg están
certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**