



Transpaleta eléctrica para conductor autoportado / con asiento transversal

ESE 430

Altura de elevación: 115 mm / Capacidad de carga: 3000 kg

 **JUNGHEINRICH**

La transpaleta con asiento lateral segura

para aplicaciones intensas.

Transportar hasta 3 palets al mismo tiempo.

Las transpaletas eléctricas con asiento lateral ESE de la serie 4 son seguras y robustas. Estas son ideales para el transporte de varios palets en trayectos largos. El motor de corriente trifásica de 48 V permite movimientos dinámicos y altas velocidades punta para la máxima eficiencia y el máximo rendimiento en el despacho de mercancías.

Para garantizar procesos impecables, la ESE ofrece un alto grado de seguridad y ergonomía: La velocidad, el freno y el interruptor de hombre muerto se controlan mediante pedales fácilmente alcanzables, mientras la elevación se maneja de forma simple y sin desplazar la mano con la palanca de mando soloPILOT.

La placa de fondo opcionalmente ajustable en altura y el volante regulable garantizan una posición de asiento lateral confortable para cualquier conductor. Además, las inversiones de marcha resultan sencillas gracias a la posibilidad de conmutar entre el modo de dirección de 180° y de 360°.

Las capacidades de batería especialmente altas y la construcción extremadamente robusta convierten a la ESE en el ayudante ideal para aplicaciones intensas y largas.

Todas las ventajas de un vistazo

- Transporte de varios palets (hasta 3 palets)
- Configuración ergonómica del puesto del conductor
- Dirección de 180°/360° para cambios rápidos de dirección
- Altas velocidades de marcha y tecnología de corriente trifásica
- Motor de corriente trifásica de 48 voltios para movimientos dinámicos

Su transpaleta de Jungheinrich

destinado al máximo beneficio del cliente.



Eficiencia

Potencia máxima con las máquinas más eficientes.

Con nuestra tecnología de corriente trifásica le ofrecemos el máximo rendimiento con costes operativos reducidos y una disponibilidad especialmente alta para el servicio.

Mayor rentabilidad gracias a la tecnología de corriente trifásica

- Potente aceleración.
- Alto grado de disponibilidad gracias a los motores sin mantenimiento y sin escobillas de carbón.
- Motor de tracción con 2 años de garantía.

Gestión eficiente de la energía

- Baterías de plomo-ácido de alto rendimiento: 4 PzS 620 Ah.
- Suministro de energía óptimo en la ESE 120 con capacidades de batería situadas entre 375 Ah y 500 Ah y en la ESE 220/320 con batería de 465 Ah.
- Cambio rápido de batería mediante la extracción lateral de batería.



Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

La serie ESE es duradera y de bajo mantenimiento debido a su construcción especialmente robusta con un bastidor de acero sólido y horquillas resistentes a la torsión, así como al motor de corriente trifásica sin mantenimiento para un servicio seguro en las aplicaciones diarias.

Robusta y segura


- Chasis robusto para el servicio permanente con carga nominal plena.
- Horquillas resistentes a la torsión, de acero especial, y disponibles en numerosas versiones.

Costes de mantenimiento reducidos

- Motor de tracción de corriente trifásica sin mantenimiento y sin escobillas de carbón.
- De fácil mantenimiento gracias al acceso rápido a todos los componentes.

Pantalla del conductor de fácil lectura

- Instrumento de control de alta calidad que indica los datos operativos más relevantes. Indicador del sentido de marcha e indicador de posición de rueda.
- Posición de dirección.
- Estado de la batería con indicación de tiempo restante.
- Velocidad.
- Kilómetros recorridos.
- 3 programas de marcha ajustables para adaptaciones personalizadas a todas las necesidades.
- Horas de servicio y reloj.



Individualidad

Una carretilla tan individual como su negocio.

La cabina ergonómica se puede adaptar perfectamente a diferentes usuarios. En cualquier caso, la generosa oferta de espacio garantiza un gran confort. El confort se incrementa gracias a la accesibilidad sencilla de todos los elementos de mando.

Puesto de mando ergonómico

- Asiento con opciones de regulación (posición del asiento y peso del conductor) para cada conductor.
- Plataforma para los pies con inclinación regulable (opcional).
- Los elementos de mando importantes se alcanzan fácilmente sin tener que desplazar la mano.
- Amplio espacio disponible.
- Dirección de corriente trifásica de 180°/ 360° con posición del volante optimizada.
- Regulación del volante

Manipulación sencilla con soloPILOT

- Activación de todas las funciones hidráulicas, de la inversión de marcha y del claxon.
- Todos los elementos de mando se encuentran dentro del campo visual del conductor. La función asignada a cada elemento es inequívoca.
- Movimientos extremadamente precisos gracias a la ejecución suave de todas las funciones.
- Reposabrazos cómodo.

Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Capacidad de carga/ carga	Velocidad de marcha sin carga	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudi- nal)	Velocidad de eleva- ción sin carga
ESE 430	3000 kg	14 km/h	3953 mm	0,06 m/s

Jungheinrich de España, S.A.U.
C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Jungheinrich de España S.A.U. y las
fábricas alemanas de Norderstedt
Moosburg y Landsberg están
certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**