



## Transpaleta eléctrica de barra timón **EJD 120**

Altura de elevación: 1500-2100 mm / Capacidad de carga: 2000 kg

**LI-ION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Apilador versátil y compacto para la manipulación de palets.

Ideal para trayectos cortos, el apilado y la carga simultánea a dos niveles.

El apilador eléctrico de barra timón compacto y flexible EJD 120 es una carretilla universal fiable y ofrece un gran rendimiento en múltiples aplicaciones. Dispone de elevación de brazos porteadores integrada para el transporte ocasional simultáneo a dos niveles.

Se puede confiar en su motor hidráulico con regulación de régimen que facilita una elevación rápida de la carga. Opcionalmente, las EJD 120 se entregan también con hidráulica proporcional para un descenso aún más suave y preciso de la carga.

Gracias a su formato compacto, estas carretillas elevadoras se pueden utilizar también en los espacios más estrechos. La seguridad necesaria queda garantizada por nuestra función de marcha lenta que permite maniobrar con la barra timón en posición vertical y a una velocidad muy reducida.

La EJD 120 es un apilador de uso universal que convence en cualquier situación por su agilidad, eficiencia y un consumo energético reducido.



## 5 años sin preocupaciones. Garantizado.

Los tiempos de carga ultrarrápidos y la ausencia de mantenimiento convierten a las baterías de iones de litio, con diferencia, en la fuente de energía más resistente. Con nuestra garantía de 5 años para su batería de iones de litio le prometemos un gran rendimiento a largo plazo con independencia del número de horas de servicio.

## Satisfacción al 100%. Garantizado.

Estamos seguros de que le convencerá nuestra tecnología de iones de litio. Tanto es así, que le garantizamos que dentro de 6 meses, a contar desde la entrega, tiene la posibilidad de restaurar de forma rápida y sencilla la tecnología original empleada por usted, sin necesidad de tener que justificar su decisión.

## Todas las ventajas de un vistazo

- Elevación de brazos porteadores para la carga simultánea a dos niveles
- Muy maniobrable y ágil gracias a sus dimensiones compactas
- Balancín de acoplamiento ProTracLink para una alta estabilidad
- Marcha lenta segura con la barra timón en posición vertical
- Cargador integrado para la carga sencilla de la batería



# Su apilador de Jungheinrich destinado al máximo beneficio del cliente.



## Eficiencia

### Potencia máxima con las máquinas más eficientes.

Apilar y transportar de forma rápida y eficiente, gracias a la posibilidad del transporte simultáneo a dos niveles durante el cual se mueven dos palets en una única operación.

### Inteligente tecnología de tracción y mando

- Motores con tecnología de corriente trifásica para una mayor capacidad de rendimiento y, a la vez, una reducción de los costes de explotación gracias a la adaptación perfecta al mando desarrollado por Jungheinrich.
- Alto grado de rendimiento con una excelente gestión energética.
- Potente aceleración y rápida inversión de marcha.
- speedCONTROL: Protección antirretorno en las pendientes.
- Motor de tracción sin mantenimiento y sin escobillas de carbono.

### Manipulación eficiente de palets

- Elevación precisa y suave de la carga mediante un motor hidráulico con regulación de régimen.
- La hidráulica proporcional (opcional) permite depositar las cargas con gran suavidad.

### Tecnología de iones de litio

- Siempre disponibilidad gracias a unos tiempos de carga extremadamente cortos.
- Sin cambio de batería.
- Ahorro de costes gracias a una vida útil más larga en comparación con las baterías de plomo-ácido y sin mantenimiento.
- No requiere salas de carga ni ventilación ya que no se generan gases.



## Seguridad

### Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

El formato estrecho y corto de estas carretillas facilita una aplicación segura y discreta, también en espacios estrechos y escenarios de aplicación con contacto con clientes.

### Información permanente

- Numerosos instrumentos de control y opciones de ajuste para el control de un solo vistazo.
- Indicación de descarga (diodo luminoso de 3 colores) con desconexión de elevación.
- Pantalla de 2 pulgadas con estado de carga de la batería, horas de servicio, avisos de incidencia y selección de 3 programas de marcha (opcional).
- Activación de la carretilla a través de EasyAccess mediante tecla de función, código PIN o tarjeta de transpondedor opcional.

### Trabajo seguro en los espacios más estrechos

- Manipulación discreta y segura en tiendas frecuentadas por público gracias a su longitud de estructura delantera muy reducida y al ancho de pasillo de trabajo estrecho.
- Visibilidad óptima de la carga y las puntas de horquillas gracias a la altura de construcción reducida del mástil de elevación y a la ventana panorámica integrada.
- Suficiente distancia entre el usuario y la carretilla gracias a la barra timón de seguridad larga.
- Uso en camionetas de reparto, en entreplantas o en el montacargas gracias a su reducido peso propio.

### Comportamiento de marcha estable

- Distribución uniforme de la fuerza de apoyo en función de la situación de marcha mediante ruedas de apoyo suspendidas y amortiguadas, unidas entre sí mediante el balancín de ruedas de apoyo patentado ProTracLink.
- Ideal para aplicaciones en la rampa de carga, así como en la carga y descarga de camiones.



## Individualidad

### Una carretilla tan individual como su negocio.

Estas carretillas se pueden utilizar como apiladores o como transpaletas adaptándose a casi todos los escenarios de aplicación gracias a numerosos equipamientos adicionales.

### Aplicaciones flexibles

- La elevación de brazos porteadores integrada permite aplicaciones flexibles.
- En las aplicaciones como transpaleta resulta ideal para recorridos de transporte cortos con cargas de hasta 2.000 kg.
- Como apilador para la carga simultánea a dos niveles resulta eficiente en el transporte de 2 europalets uno encima del otro (elevación de brazos porteadores 1.000 kg / elevación de mástil 800 kg).
- Se puede utilizar como apilador para tareas de apilado ligeras de cargas con un peso de hasta 1.000 kg hasta una altura de elevación de hasta 2.100 mm.

### Otros equipamientos adicionales

- Rodillos de carga tandem.
- Rodillos de carga Silence.
- Protector de carga.
- Cargador integrado.
- Versión para cámaras frigoríficas.

silentDRIVE para una aplicación silenciosa.

# Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Altura total
Batería, 25,6 V, iones de litio, 110 Ah, Typ M	627 mm

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

Jungheinrich de España S.A.U. y las  
fábricas alemanas de Norderstedt  
Moosburg y Landsberg están  
certificadas.

ISO 9001  
ISO 14001  
Las carretillas de Jungheinrich cumplen  
los requisitos de seguridad europeos.



JUNGHEINRICH