



Carrello elevatore diesel **DFG 425s-S35s (NA)**

Altezza di sollevamento: 2900-7500 mm / Portata: 2500-3500 kg

 **JUNGHEINRICH**

Pacchetti energetici ideali per un utilizzo continuativo durante tutto l'anno.

Resistenti e durevoli, con o senza attrezzature.

I carrelli elevatori idrostatici della Serie 4s, estremamente versatili ed affidabili, sono ideali per l'impiego in ogni stagione dell'anno in ambienti sia interni che esterni anche in condizioni critiche. Nelle manovre di inversione, durante l'impiego con attrezzature pesanti o nell'utilizzo su rampa, la notevole potenza e la massima stabilità fanno la differenza.

Questi carrelli, estremamente resistenti, si differenziano per maneggevolezza nelle manovre, affidabilità e notevole efficienza energetica. Tutto ciò è garantito dal sistema di trazione idrostatico che combina l'elevata capacità di sollevamento e di marcia alle eccellenti prestazioni di guida. I carrelli garantiscono alti livelli di movimentazione, estrema semplicità nella manutenzione e un comfort di guida di prima categoria.

Il display da 4 pollici con cinque programmi di marcia selezionabili e i sistemi di assistenza da poter connettere all'interfaccia con la massima semplicità, permettono un'estrema flessibilità di adattamento a varie tipologie di impiego, mentre il tettuccio panoramico assicura un'ottima visuale a 360°. Sono così garantite massima sicurezza e precisione in ogni condizione di lavoro.

Tutti i vantaggi in breve

- Sistema di trazione idrostatico per le massime prestazioni.
- Semplicità di connessione con diversi sistemi di assistenza.
- Funzioni adattabili per un massimo grado di flessibilità.
- Semplice da mantenere con costi ridotti.
- Ottima visuale a 360° ed eccellente ergonomia per un'operatività nella massima efficienza.

Il carrello elevatore Jungheinrich in grado di permettere i massimi livelli di movimentazione



Individualità

Un carrello altamente personalizzato, in linea con ogni singolo business.

Il concept unico e la massima flessibilità rendono i nostri carrelli elevatori diesel la scelta ideale per ogni impiego. La perfetta interazione tra operatore e carrello rende possibile un'operatività efficiente per i massimi livelli di movimentazione.

Posto di guida ergonomico

- Postazione operatore ergonomica e confortevole.
- Ottima visuale a 360° grazie alle ampie superfici trasparenti e al tettuccio panoramico.
- Sistema Floating-Cab Jungheinrich per l'isolamento dalle vibrazioni e dalle oscillazioni.
- Salita e discesa mediante gradino largo e ben visibile.

Manutenzione e assistenza

- Manutenzione semplificata per una riduzione dei costi.
- Freno di stazionamento multidisco a bagno d'olio esente da manutenzione e completamente ermetico.
- Filtraggio completo dell'olio idraulico che prevede un filtro di aspirazione e pressione per garantire la massima purezza dell'olio e prolungare la durata di tutti i componenti del carrello.
- Vano di ispezione per un'ottima accessibilità e tempi di fermo minimi.



Sicurezza

I migliori presupposti per lavorare in massima sicurezza.

Trarre il massimo beneficio da ogni aspetto: L'elevata fluidità di guida e l'ampia dotazione dei dispositivi di sicurezza, sia di serie che in opzione, offrono la massima protezione possibile per l'operatore, per il carrello e per le merci.

Sempre aggiornati, in ogni momento

- Display da 4 pollici con nuova struttura del menu e funzioni di comando aggiuntive.
- Attivazione del carrello tramite EasyAccess con l'uso di softkey, codice PIN o scheda transponder in opzione.
- Monitoraggio costante del motore, del filtro dell'aria e del filtro antiparticolato diesel con segnalazione degli errori sul display.

Condizioni di lavoro sicure

- L'ammortizzazione del montante durante la transizione tra uno stadio e il successivo e dei fine corsa durante il brandeggio, garantisce una maggior sicurezza di movimentazione delle merci.
- accessCONTROL abilita la marcia solo dopo aver rilevato il sedile operatore occupato e la cintura di sicurezza allacciata in una sequenza definita.
- Massima stabilità grazie al baricentro ribassato e al punto di giunzione dell'asse sterzante in posizione elevata.
- Freno di stazionamento ad inserimento automatico.

Sistemi di assistenza alla guida intelligenti

- curveCONTROL riduce la velocità in curva per la massima sicurezza di guida.
- driveCONTROL riduce la velocità in funzione dell'altezza di sollevamento.
- liftCONTROL riduce la velocità di brandeggio ad altezze di sollevamento definite.
- Sistema di telecamere addedVIEW 360° per una panoramica completa.



Efficienza

Performance di altissimo livello grazie all'elevato grado di efficienza.

I nuovi e potenti carrelli idrostatici in grado di offrire molteplici vantaggi. Estremamente solidi e versatili, si differenziano in particolar modo per la loro elevata stabilità ed efficienza energetica.

Sistema di trazione con tecnologia avanzata

- Trazione idrostatica di nuova generazione per un'ottima efficienza energetica anche nella guida in pendenza capace di garantire massimi livelli di movimentazione.
- Potenti motori industriali Kubota in linea con gli standard più recenti e conformi alla classe 5 in tema di emissioni grazie al filtro antiparticolato e al catalizzatore ossidante diesel.

Comandi ed elettronica intelligenti

- Fluidità nella guida ed elevata coppia di spunto grazie alla trazione idrostatica costante.
- Sistema idraulico con pompa di regolazione variabile e aumento automatico del numero dei giri per livelli di rendimento superiori e in grado di fornire la quantità d'olio necessaria in base al tipo di esigenza.
- Incremento della portata del flusso d'olio idraulico per maggiore produttività in caso di utilizzi impegnativi con attrezzature.
- Cinque programmi di marcia selezionabili elettronicamente.

Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome	Portata/carico	Velocità di traslazione senza carico	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Velocità di sollevamento senza carico
DFG 425s (NA)	2500 kg	21,5 km/h	4183 mm	0,56 m/s
DFG 430s (NA)	3000 kg	22 km/h	4282 mm	0,56 m/s
DFG S30s (NA)	3000 kg	22 km/h	4282 mm	0,56 m/s
DFG 435s (NA)	3500 kg	22 km/h	4353 mm	0,56 m/s
DFG S35s (NA)	3500 kg			

Jungheinrich Italiana S.r.l.
Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Certificazione dei Sistemi di Gestione
negli stabilimenti di produzione tedeschi
di Norderstedt, Moosburg e Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**