



Porta-paletes elétrico de assento lateral

ESE 540 NA

Elevação: 115 mm / Capacidade de carga: 3300 kg

 **JUNGHEINRICH**

O potente stacker com assento lateral

para o transporte de várias paletes.

Trabalho descontraindo em percursos longos.

O potente e ergonómico porta-paletes eléctrico com assento lateral ESE 533 é perfeito para o transporte de mercadorias pesadas em percursos longos. O equipamento desloca até três paletes de uma só vez e ainda alcança altas velocidades com os seus dois motores de tração altamente responsivos, mesmo com carga máxima.

O nosso foco no trabalho ergonómico não só garante alto conforto para o condutor, como também contribui diretamente para a segurança. A velocidade de condução, o travão e o interruptor de homem morto podem ser controlados por meio de pedais de fácil acesso. A direcção de 360° permite mudanças de sentido de marcha sem fadiga e, com a posição lateral do assento, o condutor tem sempre uma visão geral.

Baterias potentes e fácil troca da bateria lateralmente garantem a rápida disponibilidade do ESE 533. Utilizações longas e intensivas não são um problema.

Todas as vantagens em resumo:

- Transporte de paletes múltiplas (até 3 paletes)
- Disposição ergonómica do lugar do condutor
- Direcção de 360° para mudança rápida de sentido de marcha
- 2 motores de tração e extração lateral da bateria
- Motor de corrente trifásica de 48 V para sequências de movimento dinâmico

O seu porta-paletes manual da Jungheinrich

para máximos benefícios para o cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

O desempenho máximo para os trabalhos mais difíceis no quotidiano do seu armazém é fornecido por baterias extra potentes, troca rápida de bateria e a nossa tecnologia de corrente trifásica de baixa manutenção.

Maior rentabilidade através da tecnologia de corrente trifásica

- Forte aceleração.
- Sem escovas de carvão – motor de tração livre de manutenção.
- Recuperação de energia através de travagem regenerativa.

Baterias potentes

- 48 V/1000 Ah EPzB.
- Substituição mais rápida das baterias através de extração lateral.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Projetado para as utilizações diárias e mais intensivas, a construção excepcionalmente robusta garante segurança e fiabilidade no quotidiano do armazém, desde os garfos reforçados até à separação térmica entre motor de tração, sistema hidráulico e sistema elétrico.

Redução dos custos de manutenção

- Os componentes de fácil manutenção e a construção robusta asseguram uma redução dos custos operativos a longo prazo.
- Regulação de fácil dos tirantes.
- Acesso rápido a todos os componentes através de aberturas grandes para assistência técnica, que podem ser facilmente abertas.
- Separação térmica do motor de tração, do sistema hidráulico e do Elétrico.
- Motor de corrente trifásica sem escovas de carvão e livre de manutenção.

Display do condutor de fácil leitura

- Instrumento de controlo de elevada qualidade para indicação dos dados operacionais mais importantes.
- Indicação do sentido de marcha e da posição das rodas.
- Estado da bateria com indicador de capacidade restante.
- Velocidade.
- Quilómetros percorridos.
- 3 programas de marcha ajustáveis para uma adaptação individual a cada tipo de utilização.
- Horas de serviço e relógio.



Personalização

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

O lugar do condutor ergonómico adapta-se perfeitamente ao tamanho e peso individuais do operador. Numerosas opções de ajuste permitem um trabalho sem fadiga, mesmo durante operações intensivas.

Zonas de carga para a recolha de paletes longitudinais e transversais

- As zonas de carga podem ser fornecidas em diferentes variantes para uma variedade de aplicações.
- Em diferentes comprimentos do garfo.

Lugar do condutor espaçoso

- Assento com possibilidades de regulação (posição do assento/peso) em função de cada condutor.
- Regulação individual da altura da zona dos pés.
- Os elementos de comando importantes podem ser acedidos sem alterar a posição das mãos.
- Espaço amplo.
- Direção de corrente trifásica de 360° com posição do volante otimizada.
- Regulação do volante.

Modo de operação simples com soloPILOT

- Alavanca de comando para a ativação de todas as funções hidráulicas, seleção do sentido de marcha e buzina.
- Todos os controlos estão dentro do campo de visão e todos têm uma função específica atribuída.
- Apoio de braço confortável.

Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga
ESE 540 NA	3300 kg

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.
Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer
Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda
Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt
www.jungheinrich.pt

As nossas fábricas alemãs em
Nordestedt, Moosburg e Landsberg
estão certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentação da carga estão em
conformidade com os requisitos de
segurança europeus.



JUNGHEINRICH