



Stacker elétrico

EJC B12 / B14 / B16 / B20

Elevação: 2500-5350 mm / Capacidade de carga: 1200-2000 kg



O stacker estável para requisitos flexíveis.

Movimentar europaletes e mercadorias especiais com facilidade e segurança.

Os stackers EJC da série B, flexíveis e eficientes, são especialmente projetados para o manuseamento de mercadorias especiais. Os braços de apoio são extraídos e os garfos podem ser baixados até ao chão. Como resultado, as cargas podem ser facilmente recolhidas. Os garfos também estão disponíveis em diferentes variantes. Os stackers estão equipados com um potente motor de corrente trifásica, que garante um quotidiano eficiente no armazém devido à aceleração rápida. O motor de elevação também impressiona pelo seu desempenho potente, mas é surpreendentemente silencioso e, em combinação com o sistema hidráulico otimizado, permite um empilhamento particularmente suave e preciso. Assim, o motor de elevação contribui para um trabalho seguro e sem fadiga. A disponibilidade fiável é garantida pelo carregador integrado opcional, que pode ser utilizado para recarregar as baterias de longa duração em qualquer tomada de 230 V.



5 anos sem preocupações. Garantido.

Tempos de carga extremamente rápidos e zero custos de manutenção tornam as baterias de íões de lítio a fonte de energia mais duradoura. Com a nossa garantia de 5 anos para a sua bateria de íões de lítio, apresentamos-lhe uma proposta de valor a longo prazo, independentemente do número de horas de funcionamento.



100% de satisfação. Garantido.

Temos a certeza de que vamos convencê-lo com a nossa tecnologia de íões de lítio. Garantimos-lhe que pode regressar à tecnologia originalmente utilizada por si de forma fácil e rápida dentro de 6 meses após a entrega – sem indicar qualquer motivo.

Todas as vantagens em resumo:

- Motor de corrente trifásica potente e livre de manutenção
- Recolha de paletes fechadas ou transversais
- Sistema hidráulico proporcional para elevação e descida sensíveis
- Marcha lenta segura com o timão elevado
- Adaptação individual a diversas utilizações

Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máx.)	Velocidade de marcha sem carga	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Velocidade da elevação sem carga
EJC B12	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2247 mm	0,22 m/s
EJC B14	1400 kg	5350 mm	6 km/h	2352 mm	0,25 m/s
EJC B16	1600 kg	5250 mm	6 km/h	2352 mm	0,25 m/s
EJC B20	2000 kg	4800 mm	6 km/h	2352 mm	0,18 m/s

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.
Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer
Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda
Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt
www.jungheinrich.pt

As nossas fábricas alemãs em
Nordestedt, Moosburg e Landsberg
estão certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentação da carga estão em
conformidade com os requisitos de
segurança europeus.



 **JUNGHEINRICH**