



Elektrisk låglyftande sittruck med tvärställd stol

ESE 533

Lyfthöjd: 115 mm / Lastkapacitet: 3300 kg

Den kraftfulla trucken med tvärställd stol för transport av flera lastpallar.

Avslappnat arbete över långa sträckor.

ESE 533 är en kraftfull och ergonomisk eldriven ledtruck med tvärställd stol. Perfekt för transport av tungt gods över långa sträckor. Trucken flyttar upp till tre lastpallar samtidigt och uppnår höga hastigheter även vid maximal belastning med de två reaktionssnabba drivmotorerna.

Vårt fokus på ergonomi garanterar inte bara högsta komfort för föraren, utan bidrar även direkt till säkerheten. På så sätt kan körhastighet, broms och dödmansgrepp kontrolleras med pedaler som är lätta att nå. 360°-styrningen möjliggör enkla riktningsbyten och tack vare den tvärställda sittpositionen har truckföraren alltid full överblick.

Kraftiga batterier och det enkla batteribytet från sidan garanterar att ESE 533 alltid är snabbt tillgänglig. Lång och intensiv drift är därmed inget problem.

Fördelar:

- Samtidig transport av flera pallar (upp till 3 pallar)
- Ergonomiskt utformad förarplats
- 360°-styrning för snabba körriktningsbyten
- 2 drivmotorer och batteribyte från sidan
- 48 V-drivmotor med trefas växelströmsteknik för dynamisk körning

Din låglyftare från Jungheinrich ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Dessa truckar ger maximal prestanda vid tuff användning i den dagliga lagerdriften. Detta genom särskilt kraftfulla batterier, snabba batteribyten och vår växelströmsmotor som bara kräver lite underhåll.

Högre lönsamhet med växelströmsteknik

- Snabb acceleration.
- Inga kolborstar – drivmotorn är underhållsfri.
- Energiåtervinning genom regenerativ inbromsning.

Kraftfulla batterier

- 48 V-/1000 Ah-EPzB.
- Snabbt byte av batterierna tack vare batteribyte från sidan.



Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.


Designad för mycket intensiv daglig drift, garanterar den särskilt robusta konstruktionen säkerhet och tillförlitlighet på lagret. Det säkerställs från de förstärkta gafflarna och den termiska separeringen av drivmotorn, till hydrauliken och elsystemen.

Låga underhållskostnader

- Servicevänliga komponenter och den robusta konstruktionen gör för en långsiktig reduktion av driftkostnaderna.
- Lätt åtkomst till styrarmarna för inställning.
- Snabb åtkomst till alla komponenter tack vare stora serviceluckor som är lätta att öppna.
- Termisk separering av drivmotor, hydraulik och elsystem.
- Underhållsfri drivmotor med trefas växelströmsteknik utan kolborstar.

Lättavläst förardisplay

- Högkvalitativa kontrollinstrument för visning av de viktigaste driftparametrarna.
- Körriktnings- och hjullägesindikator.
- Batteriindikator med visning av laddningsstatus.
- Hastighet.
- Antal körda kilometer.
- 3 inställbara körprogram med individuella anpassningsmöjligheter för olika behov.
- Drifttimmar och klockslag.



Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

Den ergonomiska förarhytten anpassas perfekt till truckförarens individuella storlek och vikt. Många olika inställningsmöjligheter ger bekvämt arbete som inte blir uttröttande, även vid intensiva driftsituationer.

Lastdelar för upptagning av pallar på långsidan och på tvärs

- Lastdelar finns i många olika varianter för att passa ett flertal applikationer.
- Olika gaffellängder.

Ergonomisk förarhytt

- Stol kan anpassas för olika förare (sittposition/kroppsvikt).
- Individuell justering av fothöjden.
- Viktiga styrreglage är lätt åtkomliga utan att du behöver byta grepp.
- Generöst utrymme.
- 360°-elektrisk servostyrning med optimerat rattläge.
- Rattjustering.

Enkel användning med soloPILOT

- Styrspak för aktivering av samtliga hydraulfunktioner samt val av körriktning och aktivering av tuta.
- Alla styrkontroller finns i förarens synfält och varje kontroll har en entydig funktion.
- Bekvämt armstöd.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Körhastighet	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
ESE 533	3300 kg	20 km/h	5196 mm	0,06 m/s

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

Truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg och Landsberg i Tyskland är certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**