



Trehjulig elektrisk motviktstruck/ eltruck

EFG BA 113/115

Lyfthöjd: 3000-6500 mm / Lastkapacitet: 1300-1500 kg

 **JUNGHEINRICH**

Den kompakta eldrivna trucken för alla branscher.

Stark och smidig – även i smala gångar.

Om ditt lager har smala gångar och ont om plats för att manöverköra bör du bekanta dig med vår eldrivna staplare i serie BA. Den hör till de truckar som har minst arbetsgångbredd i sin klass och är den perfekta instegstrucken för lättare arbete där det är ont om plats.

Den eldrivna staplaren passar utmärkt för intern varutransport samt hantering, transport och stapling. Den passar naturligtvis också perfekt utomhus. Oavsett typ av användning: Med sitt 48 V-batteri kan den laddas snabbt och är mycket flexibel för en- eller tvåskiftsdrift. Dessutom kan den laddas med laddare för andra Jungheinrich-truckar – vilket sparar både plats och pengar.

Framhjulsdriften med två motorer ger ett säkert grepp på många underlag. Det robusta lyftstativet och motvikten gör att du kan räkna med en hög restkapacitet trots truckens kompakta dimensioner.

Truckföraren har mycket bra sikt över gafflar, varor och hinder och utmärkt sikt runt om – tack vare det optimerade lyftstativet. Kort sagt: Vår eldrivna truck i serie BA är en flexibel, säker och kompakt truck som passar för praktiskt taget alla branscher.

Fördelar

- Ytterst kompakt konstruktion.
- Perfekt för smala gångar och trånga utrymmen tack vare liten vändradie.
- Mycket bra sikt över gafflar, varor och hinder.
- Hög restkapacitet tack vare massivt lyftstativ och motvikt.
- Ökad hydrauloljeström – optimalt för användning av tillsatsaggregat.

Din eldrivna staplare från Jungheinrich

ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal prestanda och låg energiförbrukning.

Vår beprövade växelströmsteknik med 48 V-batterier gör din eldrivna staplare EFG BA till en perfekt partner i det dagliga arbetet. Dessutom har den lång livslängd.

Energieffektiv drift

- Energiåtervinning genom regenerativ broms.
- Beprövad växelströmsteknik: hög prestanda och låg energiförbrukning.
- Optimerad energieffektivitet för längre användningstider.
- Minimerad styrradie tack vare tvåmotorig framhjulsdraft.

Kräver mycket lite underhåll och har lång livslängd

- Underhållsfri drivmotor.
- Lång livslängd även under dammiga och fuktiga förhållanden.
- Mycket bra åtkomlighet vid service.



Säkerhet

För maximalt skydd under alla förhållanden.


Intelligenta säkerhetslösningar ger maximal säkerhet och skyddar dig och dina medarbetare i det dagliga arbetet.

Intelligent och tillförlitlig

- curveCONTROL som standard reducerar automatiskt hastigheten i kurvor.
- Driv- och hydraulfunktionerna deaktiveras när stolen inte används, vilket skyddar mot obehörig användning och fastspänningslogiken förebygger olyckor.
- Truckens låga tyngdpunkt i kombination med den stabila lyftstativprofilen ger hög restkapacitet.
- Optimala siktförhållanden.
- Tillförlitlig dataöverföring mellan elektroniska komponenter via gränssnitt.
- Robust chassidesign för optimal truckstabilitet.
- Lyftstativet och gaffelvagnen möjliggör bra sikt över lasten och färdvägen.
- Skyddsklass IPX5 för hela trucken.

Extra säkerhetsfunktioner

- driveCONTROL kontrollerar hastigheten från en bestämd lyfthöjd.
- Underhållsfri våt skivbroms med hög tillförlitlighet och låga servicekostnader.
- Säkerhetsbälte med kontaktbrytare.
- LED-arbetsstrålkastare ger optimal sikt där det är mörkt.
- Blixtlampa med olika lägen.
- Floor-Spot för att varna fotgängare i närområdet.



Individuell anpassning

Din eldrivna staplare – som passar dina behov.

Oavsett bransch: Den eldrivna staplaren EFG BA har genomtänkta funktioner, en uttrycksfull design och Jungheinrichs beprövade kvalitet.

Platsbesparande och smidig konstruktion

- Kompakta mått och minimerad styrradie möjliggör arbete där det är mycket ont om plats.
- Robust chassidesign ger optimal truckstabilitet.
- Lyftstativet och gaffelvagnen möjliggör bra sikt över lasten och färdvägen.
- Truckens låga tyngdpunkt i kombination med den stabila lyftstativprofilen ger hög restkapacitet.

Olika utrustningsalternativ

- Omfattande säkerhetspaket med blixtlampa, varningszonslampor och varningsljudsvarning.
- Finns även i kylhusversion.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last	Total höjd
EFG BA 113	1300 kg	12,5 km/h	3182 mm	0,53 m/s	2080 mm
EFG BA 115	1500 kg	12,5 km/h	3279 mm	0,53 m/s	2080 mm

Jungheinrich Svenska AB
Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001
ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**