



Elektrisk ledstaplare

EJC B12 / B14 / B16 / B20

Lyfthöjd: 2500-5350 mm / Lastkapacitet: 1200-2000 kg

Den stabila ledstaplaren för flexibla krav.

Flytta EUR-pallar och specialgoods enkelt och säkert.

De flexibla och effektiva ledstaplarna i EJC B-serien har dimensionerats speciellt för hantering av specialgoods. Stödbenen är monterade på sidan och de smidda gafflarna kan sänkas ned helt till golvet. Därmed är det lätt att köra in under lasten. Gafflarna finns även att få i olika varianter. Ledstaplarna är utrustade med en kraftfull drivmotor med trefas växelströmsteknik som ger snabb acceleration och effektiv drift. Även lyftmotorn övertygar med hög prestanda och är förvånansvärt tyst. I kombination med den optimerade hydrauliken ger det mycket mjuk och exakt stapling. Därmed bidrar även lyftmotorn till ett säkert och icke uttröttande arbete. Den inbyggda laddaren (tillval) som kan ladda de hållbara batterierna i vanliga vägguttag ger hög tillgänglighet.



5 år av sinnesro. Garanterat.

Extremt snabba laddningstider och inget behov av underhåll gör litiumjonbatterier till energikällan med absolut längst livslängd. Med 5 års garanti på litiumjonbatterier ger vi dig ett löfte om långsiktig prestanda, oavsett antalet drifttimmar.



100 % belåtenhet. Garanterat.

Vi är säkra på att du kommer att bli nöjd med vår litiumjonteknik. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde när som helst inom de första 6 månaderna, utan att behöva ange något skäl.

Fördelar:

- Kraftfull och underhållsfri drivmotor med trefas växelströmsteknik
- Lyft av slutna pallar eller pallar på långsidan
- Proportionalhydraulik för finkänslig lyftning och sänkning
- Säker krypkörning med uppfälld styrarm
- Individuell anpassning till olika användningskrav

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
EJC B12	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2247 mm	0,22 m/s
EJC B14	1400 kg	5350 mm	6 km/h	2352 mm	0,25 m/s
EJC B16	1600 kg	5250 mm	6 km/h	2352 mm	0,25 m/s
EJC B20	2000 kg	4800 mm	6 km/h	2352 mm	0,18 m/s

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

Truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg och Landsberg i Tyskland är certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**