



elektrický ručně vedený vysokozdvížený vozík

EJC 230

Výška zdvihu: 2500-6000 mm / Nosnost: 1200-3000 kg

EJC 230

EJC 230	Zdvih (h3)	Výška zdvihového zařízení v zasunutém stavu (h1)	Volný zdvih (h2)	Výška zdvihového zařízení ve vysunutém stavu (h4)
Dvojité zdvihové zařízení ZT	2800 mm	2080 mm	100 mm	3466 mm
	3500 mm	2430 mm	100 mm	4166 mm
Dvojité zdvihové zařízení ZZ	2800 mm	2060 mm	1410 mm	3466 mm
	3500 mm	2410 mm	1760 mm	4166 mm
Trojité zdvihové zařízení DZ	4620 mm	2200 mm	1540 mm	5300 mm

Tabulka VDI

Stav: 08/2021

Značky	1.1	Výrobce (zkrácené označení)			Jungheinrich
	1.2	Označení typu od výrobce			EJC 230
	1.3	Pohon			elektrický
	1.4	Ovládání			ručně vedený
	1.5	Nosnost/náklad	Q	kg	3000
	1.6	Těžiště břemena	c	mm	600
	1.8	Odstup břemene	x	mm	700
	1.9	Rozvor kol	y	mm	1570
Hmotnosti	2.1.1	Vlastní hmotnost (vč. baterie)		kg	1716
	2.2	Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem		kg	1291 / 3550
	2.3	Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu		kg	1150 / 660
Kola/podvozek	3.1	Pneumatiky			PU
	3.2	Velikost pneumatik, přední			Ø 230 x 70
	3.3	Velikost kol, zadní			Ø 85 x 110
	3.4	Další kola			Ø 140 x 54
	3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (x = hnaná)			1x + 1/4
	3.6	Rozchod kol, vpředu	b ₁₀	mm	507
	3.7	rozchod kol, vzadu	b ₁₁	mm	370
Základní rozměry	4.2	Výška zdvihového zařízení v zasunutém stavu (h1)	h ₁	mm	2080
	4.3	Volný zdvih (h2)	h ₂	mm	100
	4.4	Zdvih (h3)	h ₃	mm	2800
	4.5	Výška zdvihového zařízení ve vysunutém stavu (h4)	h ₄	mm	3466
	4.9	Výška hlavice oje v poloze pro jezd min/max		mm	850 / 1298
	4.15	Výška ve spuštěném stavu	h ₁₃	mm	95
	4.19	Celková délka	l ₁	mm	2180
	4.20	Délka včetně zadního čela vidlí	l ₂	mm	1030
	4.21.1	Celková šířka	b ₁	mm	800
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	85 x 210 x 1150
	4.25	Vnější vzdálenost vidlic	b ₅	mm	580
	4.32	Světla výška měřená uprostřed mezi nápravami	m ₂	mm	20
	4.34	Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč)	Ast	mm	2480
	4.34.1	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Ast	mm	2490
	4.35	Poloměr otáčení	W _a	mm	1780
Výkonová data	5.1	Rychlost jezd s nákladem/bez nákladu		km/h	5,5 / 5,5
	5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu		m/s	0,07 / 0,15
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu		m/s	0,25 / 0,25
	5.8	Max. stoupavost s nákladem/bez nákladu		%	2 / 14
	5.10	Provozní brzda			generátorický
Elektromotor/elektronika	6.1	Motor jezd, výkon S2 60 min		kW	1,6
	6.2	Zdvihový motor, výkon při S3		kW	3
	6.3	Baterie podle DIN 43531/35/36			DIN 43535 B
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita		V / Ah	24 / 375
	6.5	Hmotnost baterie		kg	288
	6.6.1	Spotřeba energie podle EN cyklu		kWh/h	0,92
	6.6.2	Ekvivalent CO2 podle EN16796		kg/h	0,5

Ostatní	8.1	Druh přenosu krouticího momentu na hnací nápravu		AC
	10.7	Hladina akustického tlaku podle EN 12053, v úrovni ucha řidiče	dB (A)	70
- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty				

- VDI-Nr. 1.2: Hodnoty pro standardní zdvihové zařízení 290 ZT; 280 ZT a s baterií podle řádku 6.5 (kromě EJC 230)
- VDI-Nr. 1.8: U zdvihového zařízení DZ: x - 42 mm; l1 + 42 mm; l2 + 42 mm (kromě EJC 230).
- VDI-Nr. 1.9: Pro EJC 212 / 214 / 216 u bateriového prostoru L (375 Ah) + 80 mm.
- VDI-Nr. 4.19: Pro EJC 212 / 214 / 216 u bateriového prostoru L (375 Ah) + 80 mm.
- VDI-Nr. 4.19: Pro EJC 220 u zdvihového zařízení DZ: x - 42 mm; l1 + 42 mm; l2 + 42 mm.
- VDI-Nr. 4.20: Pro EJC 212 / 214 / 216 u bateriového prostoru L (375 Ah) + 80 mm.
- VDI-Nr. 4.20: Pro EJC 220 u zdvihového zařízení DZ: x - 42 mm; l1 + 42 mm; l2 + 42 mm.
- VDI-Nr. 4.33: Pro EJC 212 / 214 / 216 u bateriového prostoru L (375 Ah) + 80 mm.
- VDI-Nr. 4.33: Diagonálně dle VDI: + 214 mm (kromě EJC 230)
- VDI-Nr. 4.34: Pro EJC 212 / 214 / 216 u bateriového prostoru L (375 Ah) + 80 mm.
- VDI-Nr. 4.34: Diagonálně dle VDI: + 138 mm (kromě EJC 230)
- VDI-Nr. 4.35: Pro EJC 212 / 214 / 216 u bateriového prostoru L (375 Ah) + 80 mm.
- VDI-Nr. 4.35: Oj ve svislé poloze (pomalý pojezd) (kromě EJC 230).
- VDI-Nr. 6.1: 1,6 kW při volitelném příslušenství el. řízení (pouze EJC 212).

Jungheinrich (ČR) s.r.o.
Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz
www.jungheinrich.cz

Certifikované jsou naše výrobní závody v
Norderstedt, Moosburgu a Landsbergu.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



**JUNGHEINRICH**