





Elektrisk skydemasttruck

ETV 216i

Løftehøjde: 4550-10700 mm / Lasteevne: 1600 kg

ETV 216i



ETV 216i

ETV 216i	Slagtilfælde (h3)	Højde mast tilbagetrukket (h1)	Fri elevator (h2)	Højde mast forlænget (h4)	Mastens tiltning frem/ tilbage	Tiltning gaffelslæde frem/ tilbage
Gaffeltilt / Triple mast DZ / kold bukset	5000 mm	2200 mm	1546 mm	5654 mm		2 / 5 °
	5300 mm	2300 mm	1646 mm	5954 mm		2 / 5 °
	5600 mm	2400 mm	1746 mm	6254 mm		2 / 5 °
	5900 mm	2500 mm	1846 mm	6554 mm		2 / 5 °
	6500 mm	2700 mm	2046 mm	7154 mm		2 / 5 °
	6800 mm	2800 mm	2146 mm	7454 mm		2 / 5 °
	7100 mm	2900 mm	2246 mm	7754 mm		2 / 5 °
	7400 mm	3000 mm	2346 mm	8054 mm		2 / 5 °
	7700 mm	3100 mm	2446 mm	8354 mm		2 / 5 °
	8000 mm	3200 mm	2546 mm	8654 mm		2 / 5 °
	8300 mm	3300 mm	2646 mm	8954 mm		2 / 5 °
	8420 mm	3340 mm	2686 mm	9074 mm		2 / 5 °
	8720 mm	3440 mm	2786 mm	9374 mm		2 / 5 °
	9020 mm	3540 mm	2886 mm	9674 mm		2 / 5 °
	9410 mm	3670 mm	3016 mm	10064 mm		2 / 5 °
	9920 mm	3840 mm	3186 mm	10574 mm		2 / 5 °
	10250 mm	3950 mm	3296 mm	10904 mm		2 / 5 °
	10520 mm	4040 mm	3386 mm	11174 mm		2 / 5 °
	10700 mm	4100 mm	3446 mm	11354 mm		2 / 5 °
Masttilt / Triple mast DZ / kold bukset	6500 mm	2700 mm	2046 mm	7154 mm	0,5 / 2 °	
	6800 mm	2800 mm	2146 mm	7454 mm	0,5 / 2 °	
	7100 mm	2900 mm	2246 mm	7754 mm	0,5 / 2 °	
	7310 mm	2970 mm	2316 mm	7964 mm	0,5 / 1 °	
	7400 mm	3000 mm	2346 mm	8054 mm	0,5 / 1 °	
	7700 mm	3100 mm	2446 mm	8354 mm	0,5 / 1 °	
	8000 mm	3200 mm	2546 mm	8654 mm	0,5 / 1 °	
	8300 mm	3300 mm	2646 mm	8954 mm	0,5 / 1 °	
	8420 mm	3340 mm	2686 mm	9074 mm	0,5 / 1 °	
	8720 mm	3440 mm	2786 mm	9374 mm	0,5 / 1 °	
	9020 mm	3540 mm	2886 mm	9674 mm	0,5 / 1 °	
Masttilt / Triple mast DZ / varmvalsede	4550 mm	2050 mm	1396 mm	5204 mm	1 / 3 °	
	5000 mm	2200 mm	1546 mm	5654 mm	1 / 3 °	
	5240 mm	2280 mm	1626 mm	5894 mm	1 / 3 °	
	5300 mm	2300 mm	1646 mm	5954 mm	1 / 3 °	
	5450 mm	2350 mm	1696 mm	6104 mm	1 / 3 °	
	5600 mm	2400 mm	1746 mm	6254 mm	1 / 3 °	
	5720 mm	2440 mm	1786 mm	6374 mm	1 / 3 °	
	5900 mm	2500 mm	1846 mm	6554 mm	1 / 3 °	
	6200 mm	2600 mm	1946 mm	6854 mm	1 / 3 °	
	6500 mm	2700 mm	2046 mm	7154 mm	0,5 / 2 °	
	6800 mm	2800 mm	2146 mm	7454 mm	0,5 / 2 °	
	7100 mm	2900 mm	2246 mm	7754 mm	0,5 / 2 °	
	7310 mm	2970 mm	2316 mm	7964 mm	0,5 / 1 °	

	7400 mm	3000 mm	2346 mm	8054 mm	0,5 / 1 °
Triple mast DZ / kold bucket	6200 mm	2600 mm	1946 mm	6854 mm	2 / 5 °

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)		Jungheinrich
	1.2	Producentens typebetegnelse		ETV 216i
	1.3	Drev		Elektrisk
	1.4	Betjening		Sidevendt sæde
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	1600
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c mm	600
	1.8	Lastafstand	x mm	401
	1.8.1	Lastafstand, masten fremskudt	mm	215
	1.9	Akselafstand	y mm	1410
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)	kg	3438
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag	kg	2292 / 1146
	2.4	Akselbelastning, gaflerne fremme, med last for/bag	kg	902 / 4132
	2.5	Akselbelastning, gaflerne tilbage, med last for/bag	kg	2024 / 3014
Hjul/chassis	3.1	Dæk		Polyuretan (PU)
	3.2	Dækstørrelse, foran		Ø 343 x 114
	3.3	Dækstørrelse, bag		Ø 285 x 100
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		1x / 2
	3.7	Sporvidde, bag	b ₁₁ mm	1168
Basismål	4.1	Mastens tiltning frem/tilbage	a/β °	1 / 3
	4.2	Højde mast tilbagetrukket (h1)	h ₁ mm	2300
	4.3	Fri elevator (h2)	h ₂ mm	1646
	4.4	Slagtilfælde (h3)	h ₃ mm	5300
	4.5	Højde mast forlænget (h4)	h ₄ mm	5954
	4.7	Højde af beskyttende tag (kabine)	h ₆ mm	2263
	4.8	Sædehøjde / ståhøjde	h ₇ mm	1079
	4.10	Hjularmenes højde	h ₈ mm	309
	4.19	Samlet længde	l ₁ mm	2419
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l ₂ mm	1269
	4.21.1	Samlet bredde	b ₁ mm	1282
	4.21.2	Samlet bredde	b ₂ mm	1270
	4.22	Fork dimensioner	s/e/l mm	40 x 120 x 1150
	4.23	Gaffeltruck-forbindelsesklasse		2B
	4.24	Gaffelslædebredde	b ₃ mm	830
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b ₅ mm	335
	4.25.1	Gaffelbredde udvendig (min./max.)	b ₅ mm	335 / 705
	4.26	Bredde mellem støttehjulene/læsseflade	b ₄ mm	940
	4.28	Fremskydning	mm	616
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m ₂ mm	80
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 1000 x 1200 på tværs)	Ast mm	2713
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	2759
	4.35	Venderadius	W _a mm	1665
	4.37	Længde over hjularmene	L ₇ mm	1837
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last (Efficiency drivePLUS)	km/h	11 / 11 14 / 14
	5.2	Løftehastighed med/uden last (Efficiency liftPLUS)	m/s	0,35 / 0,7 0,59 / 0,81
	5.3	Sænkehastighed med/uden last (Efficiency liftPLUS)	m/s	0,56 / 0,56 0,56 / 0,56
	5.4	Fremskydningshastighed med/uden last (Efficiency liftPLUS)	m/s	0,18 / 0,18 0,24 / 0,24
	5.7	Stigeevne med/uden last (Efficiency drivePLUS)	%	8 / 12 8 / 12

	5.8	Maks. stigeevne med/uden last (Efficiency drivePLUS)	%	10 / 15 10 / 15
	5.9	Accelerationstid med/uden last (Efficiency drivePLUS)	s	5,1 / 4,9 4,7 / 4,3
	5.10	Driftsbremse		elektrisk
Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min (Efficiency drivePLUS)	kW	6 8,5
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3 (Efficiency liftPLUS)	kW	13,3 15,5
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	51,2 / 390
	6.6	Energiforbrug iht. VDI-cyklus	kWh/h	3,3
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus (Efficiency PLUS)	kWh/h	3,19 3,34
	6.6.2	CO2-ækvivalent ifølge EN16796 (Efficiency PLUS)	kg/h	1,7 1,8
	6.7	Omlæsningsydelse (Efficiency PLUS)	t/h	59,68 71,2
	6.8.1	Energiforbrug ved maks. omlæsningsydelse (Efficiency PLUS)	kWh/h	3,09 4,18
Andet	10.1	Arbejdstryk for påbygningsaggregat	bar	150
	10.2	Oliestrøm for påbygningsaggregater	l/min	20
	10.7	Lydtrykniveau ifølge EN12053, førerens rør	dB (A)	70

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Efficiency: Værdier ved konfiguration med standardpakke | PLUS: Værdier ved konfiguration med drive og lift plus pakke

- VDI-nr. 1.8: Masttypen har indflydelse på lastafstanden x
- VDI-nr. 2.1.1: Batteriets størrelse og mastens udførelse har indflydelse på egenvægten og akselbelastningerne
- VDI-nr. 2.3: Batteriets størrelse og mastens udførelse har indflydelse på egenvægten og akselbelastningerne
- VDI-nr. 2.4: Batteriets størrelse og mastens udførelse har indflydelse på egenvægten og akselbelastningerne
- VDI-nr. 2.5: Batteriets størrelse og mastens udførelse har indflydelse på egenvægten og akselbelastningerne
- VDI-nr. 4.1: Mastens udførelse bestemmer hældningsværdierne
- VDI-nr. 4.19: Masttypen og gaffellængden har indflydelse på den samlede længde l1
- VDI-nr. 4.20: Masttypen har indflydelse på længden, inkl. gaffelbagside l2
- VDI-nr. 4.28: Masttypen har indflydelse på fremskydningen l4
- VDI-nr. 4.34.1: Masttypen har indflydelse på arbejdsgangbredderne
- VDI-nr. 4.34.2: Masttypen har indflydelse på arbejdsgangbredderne
- VDI-nr. 6.6.1: PLUS refererer til ydelsespakken drive&liftPLUS
- VDI-nr. 6.6.2: PLUS refererer til ydelsespakken drive&liftPLUS
- VDI-nr. 6.7: PLUS refererer til ydelsespakken drive&liftPLUS
- VDI-nr. 6.8.1: PLUS refererer til ydelsespakken drive&liftPLUS

Jungheinrich Danmark A/S
Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 7027 6040
Telefax 7027 6041

kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg, samt vores
reservedelscenter i Kaltenkirchen, er
certificeret. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**