

Elektrisk firehjulet gaffeltruck
EFG 425-435 NA

EFG 425-435 NA

EFG 425k NA, EFG 425 NA	Slagtilfælde (h3)	Højde mast tilbagetrukket (h1)	Fri elevator (h2)	Højde mast forlænget (h4)	Mastens tiltning frem/ tilbage
Dobbelt mast ZT	2900 mm	2125 mm	150 mm	3500 mm	6 / 8 °
	3100 mm	2225 mm	150 mm	3700 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2325 mm	150 mm	3900 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2425 mm	150 mm	4100 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2525 mm	150 mm	4300 mm	6 / 8 °
	4300 mm	2875 mm	150 mm	4950 mm	6 / 8 °
Dobbelt mast ZZ	3100 mm	2190 mm	1600 mm	3690 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2290 mm	1700 mm	3890 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2390 mm	1800 mm	4090 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2490 mm	1900 mm	4290 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2640 mm	2050 mm	4590 mm	6 / 8 °
Triple mast DZ	4400 mm	2090 mm	1500 mm	4990 mm	6 / 8 °
	4700 mm	2190 mm	1600 mm	5290 mm	6 / 8 °
	5000 mm	2290 mm	1900 mm	6090 mm	6 / 8 °
	5500 mm	2490 mm	1900 mm	6090 mm	6 / 8 °
	6000 mm	2690 mm	2100 mm	6590 mm	6 / 8 °
	6500 mm	2890 mm	2300 mm	7090 mm	6 / 8 °
	7000 mm	3090 mm	2500 mm	7590 mm	6 / 8 °
	7500 mm	3290 mm	2700 mm	8090 mm	6 / 8 °
EFG 430k NA, EFG 430 NA, EFG S30 NA	Slagtilfælde (h3)	Højde mast tilbagetrukket (h1)	Fri elevator (h2)	Højde mast forlænget (h4)	Mastens tiltning frem/ tilbage
Dobbelt mast ZT	2900 mm	2122 mm	150 mm	3657 mm	6 / 8 °
	3100 mm	2222 mm	150 mm	3857 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2322 mm	150 mm	4057 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2422 mm	150 mm	4257 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2522 mm	150 mm	4457 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2672 mm	150 mm	4757 mm	6 / 8 °
	4300 mm	2872 mm	150 mm	5057 mm	6 / 8 °
	4500 mm	2972 mm	150 mm	5257 mm	6 / 8 °
Dobbelt mast ZZ	3100 mm	2187 mm	1450 mm	3837 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2287 mm	1450 mm	3837 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2387 mm	1650 mm	4237 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2487 mm	1750 mm	4437 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2637 mm	1900 mm	4737 mm	6 / 8 °
Triple mast DZ	4400 mm	2087 mm	1350 mm	5137 mm	6 / 8 °
	4700 mm	2187 mm	1450 mm	5437 mm	6 / 8 °
	5000 mm	2287 mm	1550 mm	5737 mm	6 / 8 °
	5500 mm	2487 mm	1750 mm	6237 mm	6 / 8 °
	6000 mm	2687 mm	1950 mm	6737 mm	6 / 8 °
	6500 mm	2887 mm	2150 mm	7237 mm	6 / 8 °
	7000 mm	3087 mm	2350 mm	7737 mm	6 / 8 °
	7500 mm	3287 mm	2550 mm	8237 mm	6 / 8 °
EFG 435 NA	Slagtilfælde (h3)	Højde mast tilbagetrukket (h1)	Fri elevator (h2)	Højde mast forlænget (h4)	Mastens tiltning frem/ tilbage

Dobbelt mast ZT	2900 mm	2152 mm	150 mm	3686 mm	6 / 8 °
	3100 mm	2252 mm	150 mm	3886 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2352 mm	150 mm	4086 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2452 mm	150 mm	4286 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2552 mm	150 mm	4486 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2702 mm	150 mm	4786 mm	6 / 8 °
	4300 mm	2902 mm	150 mm	5086 mm	6 / 8 °
	4500 mm	3002 mm	150 mm	5286 mm	6 / 8 °
Dobbelt mast ZZ	3100 mm	2217 mm	1451 mm	3866 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2317 mm	1551 mm	4066 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2417 mm	1651 mm	4266 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2517 mm	1751 mm	4466 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2667 mm	1901 mm	4766 mm	6 / 8 °
Triple mast DZ	4400 mm	2117 mm	1351 mm	5166 mm	6 / 8 °
	4700 mm	2217 mm	1351 mm	5166 mm	6 / 8 °
	5000 mm	2317 mm	1551 mm	5766 mm	6 / 8 °
	5500 mm	2517 mm	1751 mm	6266 mm	6 / 8 °
	6000 mm	2717 mm	1951 mm	6766 mm	6 / 8 °
	6500 mm	2917 mm	2151 mm	7266 mm	6 / 8 °
	7000 mm	3117 mm	2351 mm	7766 mm	6 / 8 °
	7500 mm	3317 mm	2551 mm	8266 mm	6 / 8 °

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)			Jungheinrich					
	1.2	Producentens typebetegnelse			EFG 425k NA	EFG 425 NA	EFG 430k	EFG 430 NA	EFG S30 NA	EFG 435
	1.3	Drev			Elektrisk					
	1.4	Betjening			Sæde					
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	2500		3000			3500
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c	mm	500				600	500
	1.8	Lastafstand	x	mm	442		447			
	1.9	Akselafstand	y	mm	1595	1740	1595	1745		
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)		kg	4691	4642	5298	5143	5435	5664
	2.2	Akselbelastning med last for/bag		kg	6414 / 776	6466 / 676	7404 / 895	7395 / 748	7605 / 829	8239 / 926
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag		kg	2419 / 2272	2595 / 2047	2594 / 2704	2741 / 2402	2771 / 2664	2805 / 2859
Hjul/chassis	3.1	Dæk			Superelastik (SE)					
	3.2	Dækstørrelse, foran			225/75-10		250/60-12		315/45-12	
	3.3	Dækstørrelse, bag			180/70-8		200/50-10	180/70-8	200/50-10	
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)			2x / 2					
	3.6	Sporvidde, for	b ₁₀	mm	990		950		1000	
	3.7	Sporvidde, bag	b ₁₁	mm	940					950
Basismål	4.1	Mastens tiltning frem/tilbage	a/β	°	6 / 8					
	4.2	Højde mast tilbagetrukket (h1)	h ₁	mm	2325		2322			2352
	4.3	Fri elevator (h2)	h ₂	mm	150					
	4.4	Slagtilfælde (h3)	h ₃	mm	3300					
	4.5	Højde mast forlænget (h4)	h ₄	mm	3900		4057			4086
	4.7	Højde af beskyttende tag (kabine)	h ₆	mm	2240					
	4.8	Sædehøjde / ståhøjde	h ₇	mm	1154					
	4.12	Anhængertrækkrogens højde	h ₁₀	mm	380					
	4.12.1	2. Anhængertrækkrogens højde		mm	530					
	4.19	Samlet længde	l ₁	mm	3484	3632	3489	3637		
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l ₂	mm	2334	2482	2339	2487		
	4.21.1	Samlet bredde	b ₁	mm	1200				1300	
	4.22	Fork dimensioner	s/ e/l	mm	40 x 100 x 1150		45 x 125 x 1150			
	4.23	Gaffeltruck-forbindelsesklasse			2A		3A			
	4.24	Gaffelslædebredde	b ₃	mm	1120					
	4.31	Frihøjde til gulvet med last under masten	m ₁	mm	117					147
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m ₂	mm	135					
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 1000 x 1200 på tværs)	Ast	mm	3722	3872	3727	3877		
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	3922	4072	3927	4077		
	4.35	Venderadius	W _a	mm	2080	2230	2080	2230		
	4.36	Mindste omdrejningspunkt afstand	b ₁₃	mm	580	630	580	630		
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last (Efficiency drivePLUS)		km/h	16 / 17 20 / 20					
	5.2	Løftehastighed med/uden last (Efficiency liftPLUS)		m/s	0,59 / 0,62 0,65 / 0,68		0,5 / 0,52 0,57 / 0,63			0,48 / 0,51 0,51 / 0,53
	5.3	Sænkehastighed med/uden last (Efficiency liftPLUS)		m/s	0,6 / 0,63 0,6 / 0,63					0,57 / 0,59 0,57 / 0,59

	5.5	Trækkræft med/uden last (Efficiency drivePLUS)	N	8000 / 8000 10000 / 10500		7000 / 7500 10000 / 10500			
	5.6	Maks. trækkræft med/uden last (Efficiency drivePLUS)	N	16000 / 16600 18800 / 18800		15500 / 16600 18800 / 18800			
	5.7	Stigeevne med/uden last (Efficiency drivePLUS)	%	12 / 22 19 / 29	12 / 22 19 / 30	10 / 20 16 / 25	10 / 20 16 / 26	10 / 20 16 / 25	10 / 20 14 / 24
	5.8	Maks. stigeevne med/uden last (Efficiency drivePLUS)	%	18 / 26 27 / 29		18 / 26 23 / 29			18 / 26 21 / 29
	5.9	Accelerationstid med/uden last (Efficiency drivePLUS)	s	6 / 5,5 5,3 / 4,9		6,1 / 5,4 5,5 / 5	6 / 5,4 5,4 / 5	6,1 / 5,4 5,5 / 5	6,2 / 5,5 5,6 / 5,1
	5.10	Driftsbremse		Mekanisk					
Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min (Efficiency drivePLUS)	kW	9 11,3					
	6.1.1	2. Køremotor, effekt S2 60 min	kW	9					
	6.2	Løftmotor, effekt ved S3 (Efficiency liftPLUS)	kW	11,3 22	17,6 22				
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		DIN 43536 A					
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	80 / 620	80 / 775	80 / 620	80 / 775		
	6.5	Batterivægt	kg	1558	1863	1558	1863		
	6.6	Energiforbrug iht. VDI-cyklus	kWh/h	0					
	6.7	Omlæsningsydelse (Efficiency PLUS)	t/h	178 188		204 222			221 238
	6.8.1	Energiforbrug ved maks. omlæsningsydelse (Efficiency PLUS)	kWh/h	8 9,7		8,6 10,2	8,5 10,1	8,7 10,3	9,1 10,7
Andet	8.1	Type kørekontrol		Impuls/AC					
	10.1	Arbejdstryk for påbygningsaggregat	bar	240					
	10.2	Oliestrøm for påbygningsaggregater	l/min	45					
	10.7	Lydtrykniveau ifølge EN12053, førerens rør	dB (A)	68					
	10.8	Trækstang, type / type DIN		DIN 15170 H					
- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.									

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup

Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 7027 6040

Telefax 7027 6041

kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg, samt vores
reservedelscenter i Kaltenkirchen, er
certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**