

Apilador eléctrico de barra timón

Altura de elevación: 2500-6000 mm / Capacidad de carga: 1200-2000 kg

- 1.8: Con mástil de elevación DZ: x - 42 mm. Para ERC 220z bajado + 54 mm. - 1.9: Para ERC 220z bajado + 54 mm. - 3.3: ERC: Tándem Ø 85 x 85 mm (excepto ERC 220). ERC z: Tándem Ø 85 x 75 mm (excepto ERC 220z). - 4.19: Para ERC 220 con mástil de elevación DZ: l1 + 42 mm. - 4.20: Para ERC 220 con mástil de elevación DZ: l2 + 42 mm. - 4.33: Para ERC 220 con mástil de elevación DZ: x - 42 mm; l1 + 42 mm; l2 + 42 mm. Diagonal según VDI: ERC 220 + 215 mm, ERC 220z + 368 mm - 4.34: Para ERC 220 con mástil de elevación DZ: x - 42 mm; l1 + 42 mm; l2 + 42 mm. Diagonal según VDI: ERC 220 + 138 mm, ERC 220z + 204 mm - 4.35: Bajada + 54 mm. - 5.1: ERC 220: otras variantes de velocidad 8,0/6,0 km/h (estándar) y 7,0/7,0 km/h. ERC 220z: sin brazos laterales; con/sin carga 6.0/6,0 km/h.

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Jungheinrich de España S.A.U. y las
fábricas alemanas de Norderstedt
Moosburg y Landsberg están
certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



**JUNGHEINRICH**