

Elektromos négykerekű targonca
EFG 425-435 NA

EFG 425-435 NA

EFG 425k NA, EFG 425 NA	Emelési magasság (h3)	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)	Szabademelés	Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)	Emelőoszlop döntés előre/hátra
Emelőoszlop háromszoros DZ	4400 mm	2090 mm	1500 mm	4990 mm	6 / 8 °
	4700 mm	2190 mm	1600 mm	5290 mm	6 / 8 °
	5000 mm	2290 mm	1900 mm	6090 mm	6 / 8 °
	5500 mm	2490 mm	1900 mm	6090 mm	6 / 8 °
	6000 mm	2690 mm	2100 mm	6590 mm	6 / 8 °
	6500 mm	2890 mm	2300 mm	7090 mm	6 / 8 °
	7000 mm	3090 mm	2500 mm	7590 mm	6 / 8 °
	7500 mm	3290 mm	2700 mm	8090 mm	6 / 8 °
ZT kéttagú emelőoszlop	2900 mm	2125 mm	150 mm	3500 mm	6 / 8 °
	3100 mm	2225 mm	150 mm	3700 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2325 mm	150 mm	3900 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2425 mm	150 mm	4100 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2525 mm	150 mm	4300 mm	6 / 8 °
	4300 mm	2875 mm	150 mm	4950 mm	6 / 8 °
ZZ kéttagú emelőoszlop	3100 mm	2190 mm	1600 mm	3690 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2290 mm	1700 mm	3890 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2390 mm	1800 mm	4090 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2490 mm	1900 mm	4290 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2640 mm	2050 mm	4590 mm	6 / 8 °
EFG 430k NA, EFG 430 NA, EFG S30 NA	Emelési magasság (h3)	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)	Szabademelés	Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)	Emelőoszlop döntés előre/hátra
Emelőoszlop háromszoros DZ	4400 mm	2087 mm	1350 mm	5137 mm	6 / 8 °
	4700 mm	2187 mm	1450 mm	5437 mm	6 / 8 °
	5000 mm	2287 mm	1550 mm	5737 mm	6 / 8 °
	5500 mm	2487 mm	1750 mm	6237 mm	6 / 8 °
	6000 mm	2687 mm	1950 mm	6737 mm	6 / 8 °
	6500 mm	2887 mm	2150 mm	7237 mm	6 / 8 °
	7000 mm	3087 mm	2350 mm	7737 mm	6 / 8 °
	7500 mm	3287 mm	2550 mm	8237 mm	6 / 8 °
ZT kéttagú emelőoszlop	2900 mm	2122 mm	150 mm	3657 mm	6 / 8 °
	3100 mm	2222 mm	150 mm	3857 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2322 mm	150 mm	4057 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2422 mm	150 mm	4257 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2522 mm	150 mm	4457 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2672 mm	150 mm	4757 mm	6 / 8 °
	4300 mm	2872 mm	150 mm	5057 mm	6 / 8 °
	4500 mm	2972 mm	150 mm	5257 mm	6 / 8 °
ZZ kéttagú emelőoszlop	3100 mm	2187 mm	1450 mm	3837 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2287 mm	1450 mm	3837 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2387 mm	1650 mm	4237 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2487 mm	1750 mm	4437 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2637 mm	1900 mm	4737 mm	6 / 8 °

EFG 435 NA	Emelési magasság (h3)	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)	Szabademelés	Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)	Emelőoszlop döntés előre/hátra
Emelőoszlop háromszoros DZ	4400 mm	2117 mm	1351 mm	5166 mm	6 / 8 °
	4700 mm	2217 mm	1351 mm	5166 mm	6 / 8 °
	5000 mm	2317 mm	1551 mm	5766 mm	6 / 8 °
	5500 mm	2517 mm	1751 mm	6266 mm	6 / 8 °
	6000 mm	2717 mm	1951 mm	6766 mm	6 / 8 °
	6500 mm	2917 mm	2151 mm	7266 mm	6 / 8 °
	7000 mm	3117 mm	2351 mm	7766 mm	6 / 8 °
	7500 mm	3317 mm	2551 mm	8266 mm	6 / 8 °
ZT kéttagú emelőoszlop	2900 mm	2152 mm	150 mm	3686 mm	6 / 8 °
	3100 mm	2252 mm	150 mm	3886 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2352 mm	150 mm	4086 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2452 mm	150 mm	4286 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2552 mm	150 mm	4486 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2702 mm	150 mm	4786 mm	6 / 8 °
	4300 mm	2902 mm	150 mm	5086 mm	6 / 8 °
	4500 mm	3002 mm	150 mm	5286 mm	6 / 8 °
ZZ kéttagú emelőoszlop	3100 mm	2217 mm	1451 mm	3866 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2317 mm	1551 mm	4066 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2417 mm	1651 mm	4266 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2517 mm	1751 mm	4466 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2667 mm	1901 mm	4766 mm	6 / 8 °

VDI táblázat

Kiállítás: 08/2023

Jellemzők	1.1	Gyártó (röviden)		Jungheinrich					
	1.2	A gyártó típusjelölése		EFG 425k NA	EFG 425 NA	EFG 430k	EFG 430 NA	EFG S30 NA	EFG 435
	1.3	Meghajtás		Elektromos					
	1.4	Kezelés		Ülő					
	1.5	Teherbírás/teher	Q kg	2500		3000			3500
	1.6	Tehersúlypont távolság	c mm	500				600	500
	1.8	Tehertávolság	x mm	442		447			
	1.9	Tengelytáv	y mm	1595	1740	1595	1745		
Tömegek	2.1.1	Saját tömeg (akkumulátorral együtt)	kg	4691	4642	5298	5143	5435	5664
	2.2	Tengelyterhelés teherrel elől/hátul	kg	6414 / 776	6466 / 676	7404 / 895	7395 / 748	7605 / 829	8239 / 926
	2.3	Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul	kg	2419 / 2272	2595 / 2047	2594 / 2704	2741 / 2402	2771 / 2664	2805 / 2859
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek		Szuperelasztikus (SE)					
	3.2	Kerékméret, elől		225/75-10		250/60-12		315/45-12	
	3.3	Kerékméret, hátul		180/70-8		200/50-10	180/70-8	200/50-10	
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)		2x / 2					
	3.6	Nyomtáv elől	b ₁₀ mm	990		950		1000	
	3.7	Nyomtáv hátul	b ₁₁ mm	940					950
Alapmérétek	4.1	Emelőoszlop döntés előre/hátra	a/β °	6 / 8					
	4.2	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)	h ₁ mm	2325		2322			2352
	4.3	Szabademelés	h ₂ mm	150					
	4.4	Emelési magasság (h3)	h ₃ mm	3300					
	4.5	Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)	h ₄ mm	3900		4057			4086
	4.7	Védőtető (kabin) magasság	h ₆ mm	2240					
	4.8	Ülés/platform magasság	h ₇ mm	1154					
	4.12	Kuplung magassága	h ₁₀ mm	380					
	4.12.1	2. Kuplung magassága	mm	530					
	4.19	Teljes hossz	l ₁ mm	3484	3632	3489	3637		
	4.20	Géptest hossza villatóig	l ₂ mm	2334	2482	2339	2487		
	4.21.1	Teljes szélesség	b ₁ mm	1200				1300	
	4.22	Villa mérete	s/ e/l mm	40 x 100 x 1150		45 x 125 x 1150			
	4.23	Villakocsi csatlakoztatása		2A		3A			
	4.24	Villakocsi szélessége	b ₃ mm	1120					
	4.31	Szabadmagasság teherrel az emelőoszlop alatt	m ₁ mm	117					147
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m ₂ mm	135					
	4.34.1	Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban)	Ast mm	3722	3872	3727	3877		
	4.34.2	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast mm	3922	4072	3927	4077		
	4.35	Fordulási sugár	W _a mm	2080	2230	2080	2230		
	4.36	Legkisebb fordulási pont távolság	b ₁₃ mm	580	630	580	630		
Teljesítmény adatok	5.1	Haladási sebesség teherrel/teher nélkül (Efficiency drivePLUS)	km/h	16 / 17 20 / 20					
	5.2	Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül (Efficiency liftPLUS)	m/s	0,59 / 0,62 0,65 / 0,68		0,5 / 0,52 0,57 / 0,63			0,48 / 0,51 0,51 / 0,53

	5.3	Súlyszétválasztási sebesség teherrel/ teher nélkül (Efficiency liftPLUS)	m/s	0,6 / 0,63 0,6 / 0,63					0,57 / 0,59 0,57 / 0,59
	5.5	Vonóerő teherrel/ teher nélkül (Efficiency drivePLUS)	N	8000 / 8000 10000 / 10500		7000 / 7500 10000 / 10500			
	5.6	Max. vonóerő teherrel/ teher nélkül (Efficiency drivePLUS)	N	16000 / 16600 18800 / 18800		15500 / 16600 18800 / 18800			
	5.7	Kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül (Efficiency drivePLUS)	%	12 / 22 19 / 29	12 / 22 19 / 30	10 / 20 16 / 25	10 / 20 16 / 26	10 / 20 16 / 25	10 / 20 14 / 24
	5.8	Max. kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül (Efficiency drivePLUS)	%	18 / 26 27 / 29		18 / 26 23 / 29			18 / 26 21 / 29
	5.9	Gyorsulási idő teherrel/ teher nélkül (Efficiency drivePLUS)	s	6 / 5,5 5,3 / 4,9		6,1 / 5,4 5,5 / 5	6 / 5,4 5,4 / 5	6,1 / 5,4 5,5 / 5	6,2 / 5,5 5,6 / 5,1
	5.10	Üzemi fék		mechanikus					
Elektromotor/Elektronika	6.1	Menetmotor, teljesítmény S2 60 min. (Efficiency drivePLUS)	kW	9 11,3					
	6.1.1	2. Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.	kW	9					
	6.2	Emelőmotor, teljesítmény S3-nál (Efficiency liftPLUS)	kW	11,3 22	17,6 22				
	6.3	Akkumulátor a DIN 43531/35/36 szerint		DIN 43536 A					
	6.4	Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás	V / Ah	80 / 620	80 / 775	80 / 620	80 / 775		
	6.5	Akkumulátor tömege	kg	1558	1863	1558	1863		
	6.6	Energiafogyasztás VDI ciklus szerint	kWh/h	0					
	6.7	Rakodási teljesítmény (Efficiency PLUS)	t/h	178 188		204 222			221 238
6.8.1	Energiafogyasztás max. rakodási teljesítménynél (Efficiency PLUS)	kWh/h	8 9,7		8,6 10,2	8,5 10,1	8,7 10,3	9,1 10,7	
Egyéb	8.1	Vezérlés típusa		Impulzus / váltakozó áramú					
	10.1	Kiegészítő berendezések üzemi nyomása	bar	240					
	10.2	Kiegészítő berendezések olajáram	l/min	45					
	10.7	Kezelő fülénél mért zajszint az EN12053 szerint	dB (A)	68					
	10.8	Vontatmány kuplung, mód/DIN típus		DIN 15170 H					
- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.									

Jungheinrich Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban, ISO 9001
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben. ISO 14001

**JUNGHEINRICH**