

**Fyrhjuling elektrisk motviktstruck/
eltruck**
EFG 425-435 NA

EFG 425-435 NA

EFG 425k NA, EFG 425 NA	Stroke (h3)	Höjdmast retracted (h1)	Fri hiss (h2)	Höjdmast förlängd (h4)	Tiltning lyftstativ framåt/bakåt
Dubbel mast ZT	2900 mm	2125 mm	150 mm	3500 mm	6 / 8 °
	3100 mm	2225 mm	150 mm	3700 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2325 mm	150 mm	3900 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2425 mm	150 mm	4100 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2525 mm	150 mm	4300 mm	6 / 8 °
	4300 mm	2875 mm	150 mm	4950 mm	6 / 8 °
Dubbel mast ZZ	3100 mm	2190 mm	1600 mm	3690 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2290 mm	1700 mm	3890 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2390 mm	1800 mm	4090 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2490 mm	1900 mm	4290 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2640 mm	2050 mm	4590 mm	6 / 8 °
Triple mast DZ	4400 mm	2090 mm	1500 mm	4990 mm	6 / 8 °
	4700 mm	2190 mm	1600 mm	5290 mm	6 / 8 °
	5000 mm	2290 mm	1900 mm	6090 mm	6 / 8 °
	5500 mm	2490 mm	1900 mm	6090 mm	6 / 8 °
	6000 mm	2690 mm	2100 mm	6590 mm	6 / 8 °
	6500 mm	2890 mm	2300 mm	7090 mm	6 / 8 °
	7000 mm	3090 mm	2500 mm	7590 mm	6 / 8 °
	7500 mm	3290 mm	2700 mm	8090 mm	6 / 8 °
EFG 430k NA, EFG 430 NA, EFG S30 NA	Stroke (h3)	Höjdmast retracted (h1)	Fri hiss (h2)	Höjdmast förlängd (h4)	Tiltning lyftstativ framåt/bakåt
Dubbel mast ZT	2900 mm	2122 mm	150 mm	3657 mm	6 / 8 °
	3100 mm	2222 mm	150 mm	3857 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2322 mm	150 mm	4057 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2422 mm	150 mm	4257 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2522 mm	150 mm	4457 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2672 mm	150 mm	4757 mm	6 / 8 °
	4300 mm	2872 mm	150 mm	5057 mm	6 / 8 °
	4500 mm	2972 mm	150 mm	5257 mm	6 / 8 °
Dubbel mast ZZ	3100 mm	2187 mm	1450 mm	3837 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2287 mm	1450 mm	3837 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2387 mm	1650 mm	4237 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2487 mm	1750 mm	4437 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2637 mm	1900 mm	4737 mm	6 / 8 °
Triple mast DZ	4400 mm	2087 mm	1350 mm	5137 mm	6 / 8 °
	4700 mm	2187 mm	1450 mm	5437 mm	6 / 8 °
	5000 mm	2287 mm	1550 mm	5737 mm	6 / 8 °
	5500 mm	2487 mm	1750 mm	6237 mm	6 / 8 °
	6000 mm	2687 mm	1950 mm	6737 mm	6 / 8 °
	6500 mm	2887 mm	2150 mm	7237 mm	6 / 8 °
	7000 mm	3087 mm	2350 mm	7737 mm	6 / 8 °
	7500 mm	3287 mm	2550 mm	8237 mm	6 / 8 °
EFG 435 NA	Stroke (h3)	Höjdmast retracted (h1)	Fri hiss (h2)	Höjdmast förlängd (h4)	Tiltning lyftstativ framåt/bakåt

Dubbel mast ZT	2900 mm	2152 mm	150 mm	3686 mm	6 / 8 °
	3100 mm	2252 mm	150 mm	3886 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2352 mm	150 mm	4086 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2452 mm	150 mm	4286 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2552 mm	150 mm	4486 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2702 mm	150 mm	4786 mm	6 / 8 °
	4300 mm	2902 mm	150 mm	5086 mm	6 / 8 °
	4500 mm	3002 mm	150 mm	5286 mm	6 / 8 °
Dubbel mast ZZ	3100 mm	2217 mm	1451 mm	3866 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2317 mm	1551 mm	4066 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2417 mm	1651 mm	4266 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2517 mm	1751 mm	4466 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2667 mm	1901 mm	4766 mm	6 / 8 °
Triple mast DZ	4400 mm	2117 mm	1351 mm	5166 mm	6 / 8 °
	4700 mm	2217 mm	1351 mm	5166 mm	6 / 8 °
	5000 mm	2317 mm	1551 mm	5766 mm	6 / 8 °
	5500 mm	2517 mm	1751 mm	6266 mm	6 / 8 °
	6000 mm	2717 mm	1951 mm	6766 mm	6 / 8 °
	6500 mm	2917 mm	2151 mm	7266 mm	6 / 8 °
	7000 mm	3117 mm	2351 mm	7766 mm	6 / 8 °
	7500 mm	3317 mm	2551 mm	8266 mm	6 / 8 °

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)		Jungheinrich					
	1.2	Tillverkarens typbeteckning		EFG 425k NA	EFG 425 NA	EFG 430k	EFG 430 NA	EFG S30 NA	EFG 435
	1.3	Drivning		Elektrisk					
	1.4	Manövrering		Säte					
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	2500		3000			3500
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c mm	500				600	500
	1.8	Lastavstånd	x mm	442		447			
	1.9	Hjulbas	y mm	1595	1740	1595	1745		
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)	kg	4691	4642	5298	5143	5435	5664
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak	kg	6414 / 776	6466 / 676	7404 / 895	7395 / 748	7605 / 829	8239 / 926
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak	kg	2419 / 2272	2595 / 2047	2594 / 2704	2741 / 2402	2771 / 2664	2805 / 2859
Hjul/chassi	3.1	Däck		Halvmassivt (SE)					
	3.2	Däckstorlek, fram		225/75-10		250/60-12		315/45-12	
	3.3	Däckstorlek, bak		180/70-8		200/50-10	180/70-8	200/50-10	
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		2x / 2					
	3.6	Spårvidd, fram	b ₁₀ mm	990		950		1000	
	3.7	Spårvidd, bak	b ₁₁ mm	940					950
Grundmått	4.1	Tiltning lyftstativ framåt/bakåt	a/β °	6 / 8					
	4.2	Höjdmast retracted (h1)	h ₁ mm	2325		2322			2352
	4.3	Fri hiss (h2)	h ₂ mm	150					
	4.4	Stroke (h3)	h ₃ mm	3300					
	4.5	Höjdmast förlängd (h4)	h ₄ mm	3900		4057			4086
	4.7	Höjd av skyddande tak (hytt)	h ₆ mm	2240					
	4.8	Säteshöjd / ståhöjd	h ₇ mm	1154					
	4.12	Dragkrok höjd	h ₁₀ mm	380					
	4.12.1	2. Dragkrok höjd	mm	530					
	4.19	Total längd	l ₁ mm	3484	3632	3489	3637		
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l ₂ mm	2334	2482	2339	2487		
	4.21.1	Total bredd	b ₁ mm	1200				1300	
	4.22	Gaffeldimensioner	s/ e/l mm	40 x 100 x 1150		45 x 125 x 1150			
	4.23	Gaffelbärareanslutningsklass		2A		3A			
	4.24	Gaffelhållarbredd	b ₃ mm	1120					
	4.31	Markfrigång med last under lyftstativet	m ₁ mm	117					147
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m ₂ mm	135					
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 x 1200 tvärs)	Ast mm	3722	3872	3727	3877		
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast mm	3922	4072	3927	4077		
	4.35	Vändradie	W _a mm	2080	2230	2080	2230		
	4.36	Minsta vridpunktsavstånd	b ₁₃ mm	580	630	580	630		
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last (Efficiency drivePLUS)	km/h	16 / 17 20 / 20					
	5.2	Lyfthastighet med/utan last (Efficiency liftPLUS)	m/s	0,59 / 0,62 0,65 / 0,68		0,5 / 0,52 0,57 / 0,63			0,48 / 0,51 0,51 / 0,53
	5.3	Sänkhastighet med/utan last (Efficiency liftPLUS)	m/s	0,6 / 0,63 0,6 / 0,63					0,57 / 0,59 0,57 / 0,59

	5.5	Dragkraft med/utan last (Efficiency drivePLUS)	N	8000 / 8000 10000 / 10500		7000 / 7500 10000 / 10500			
	5.6	Max. dragkraft med/utan last (Efficiency drivePLUS)	N	16000 / 16600 18800 / 18800		15500 / 16600 18800 / 18800			
	5.7	Backtagningsförmåga med/utan last (Efficiency drivePLUS)	%	12 / 22 19 / 29	12 / 22 19 / 30	10 / 20 16 / 25	10 / 20 16 / 26	10 / 20 16 / 25	10 / 20 14 / 24
	5.8	Max. backtagningsförmåga med/utan last (Efficiency drivePLUS)	%	18 / 26 27 / 29		18 / 26 23 / 29			18 / 26 21 / 29
	5.9	Accelerationstid med/utan last (Efficiency drivePLUS)	s	6 / 5,5 5,3 / 4,9		6,1 / 5,4 5,5 / 5	6 / 5,4 5,4 / 5	6,1 / 5,4 5,5 / 5	6,2 / 5,5 5,6 / 5,1
	5.10	Driftbroms		Mekanisk					
Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min (Efficiency drivePLUS)	kW	9 11,3					
	6.1.1	2. Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	9					
	6.2	Lyftmotor, prestanda vid S3 (Efficiency liftPLUS)	kW	11,3 22	17,6 22				
	6.3	Batteri enligt DIN 43531/35/36		DIN 43536 A					
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	80 / 620	80 / 775	80 / 620	80 / 775		
	6.5	Batterivikt	kg	1558	1863	1558	1863		
	6.6	Energiförbrukning enligt VDI-cykel	kWh/h	0					
	6.7	Omsättningshastighet (Efficiency PLUS)	t/h	178 188		204 222			221 238
6.8.1	Energiförbrukning vid max. omsättningshastighet (Efficiency PLUS)	kWh/h	8 9,7		8,6 10,2	8,5 10,1	8,7 10,3	9,1 10,7	
Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		Impuls/AC					
	10.1	Arbetstryck för tillsatsaggregat	bar	240					
	10.2	Oljemängd för tillsatsaggregat	l/min	45					
	10.7	Ljudtrycksnivå enligt EN12053, förarrör	dB (A)	68					
	10.8	Dragkrok, typ / typ DIN		DIN 15170 H					
- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.									

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001
ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**