Elektrisk dragtruck
EZS 570/580/590/5100 NA

JUNGHEINRICH

VDI bord

Stand: 08/2023

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)			Jungheinrich			
	1.2	Tillverkarens typbeteckning			**EZS 570 NA**	**EZS 580 NA**	**EZS 590 NA**	**EZS 5100 NA**
	1.3	Drivning			Elektrisk			
	1.4	Manövrering			Säte			
	1.5.3	Dragkraft	Q	kg	7000	8000	9000	10000
	1.7	Nominell dragkraft		N	1400	1600	1800	2000
	1.9	Hjulbas	y	mm	1035			1250
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)		kg	1260	1320	1410	1825
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak		kg	580 / 680	580 / 740	620 / 790	880 / 945
Hjul/chassi	3.1	Däck			Halvmassivt (SE)			
	3.2	Däckstorlek, fram			4.00-8	16x6-8		16x6-8
	3.3	Däckstorlek, bak			4.00-8			
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			1 / 2x			
	3.6	Spårvidd, fram	b_{10}	mm	0			-
	3.7	Spårvidd, bak	b_{11}	mm	870			
Grundmått	4.7	Höjd av skyddande tak (hytt)	h_6	mm	2150			2140
	4.8	Säteshöjd / ståhöjd	h_7	mm	1040			
	4.12	Dragkrok höjd	h_{10}	mm	265			
	4.12.1	2. Dragkrok höjd		mm	330			
	4.12.2	3. Dragkrok höjd		mm	395			
	4.13	Lasthöjd utan last		mm	650		640	
	4.16	Lastytans längd	l_3	mm	400			
	4.17	Överhängslängd		mm	375			
	4.18	Lastytans bredd	b_9	mm	795			
	4.19	Total längd	l_1	mm	1828			2048
	4.21.1	Total bredd	b_1	mm	996			
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m_2	mm	160		130	
	4.35	Vändradie	W_a	mm	1652			1866
	4.36	Minsta vridpunktsavstånd	b_{13}	mm	600			665
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last		km/h	9 / 18	8,5 / 18		7,5 / 18
	5.5	Dragkraft med last		N	1400	1600	1800	2000
	5.6	Max. dragkraft med/utan last		N	5500 / 5500	6500 / 6500	7500 / 7500	7600 / 7600
	5.10	Driftbroms			elektrisk			
Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min		kW	4,5			
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet		V / Ah	48 / 375			48 / 625
	6.5	Batterivikt		kg	575			860
	6.6	Energiförbrukning enligt VDI-cykel		kWh/h	0			
	6.6.1	Energiförbrukning enligt EN-cykel		kWh/h	1,33	1,5	1,67	1,84
	6.6.2	Koldioxidekvivalent enligt EN16796		kg/h	0,7	0,8	0,9	1
Övrigt	8.1	Typ av körkontroll			Impuls/AC			
	10.7	Ljudtrycksnivå enligt EN12053, förarrör		dB (A)	62			

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Jungheinrich Svenska AB
Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg och Landsberg samt vårt reservdelscenter i Kaltenrikirchen certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de europeiska säkerhetskraven.

CE

JUNGHEINRICH